

Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN BMPR

2025/01
Revisión 1 / *Revision 1* / *Révision 1*

Bandeja metálica portacables alta resistencia
Mesh cable tray high resistance / *Chemin de câble en fil electrozingué haute résistance*





C8
R1000+
AENOR CE

Ref	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(N/m)	(m)
BMPR310	35 x 100	27	0,51	CUBG (x2)	367	24
BMPR315	35 x 150	40	0,56	CUBG (x2)	353	24
BMPR320	35 x 200	54	0,79	CUBG (x3)	429	18
BMPR330	35 x 300	81	1,37	CUBG (x3)	376	6
BMPR606	60 x 60	28	0,52	CUBG (x2)	278	30
BMPR610	60 x 100	46	0,74	unifast®	419	24
BMPR615	60 x 150	69	0,79	unifast®	401	24
BMPR620	60 x 200	92	1,02	unifast®	553	18
BMPR630	60 x 300	139	1,66	unifast®	458	6
BMPR640	60 x 400	185	2,41	unifast®	646	6
BMPR650	60 x 500	231	2,84	unifast®	493	6
BMPR660	60 x 600	277	3,26	unifast®	459	6
BMPR1010	100 x 100	77	1,01	CUBG (x3)	1017	12
BMPR1015	100 x 150	116	1,06	CUBG (x3)	1017	12
BMPR1020	100 x 200	154	1,64	unifast®	1017	6
BMPR1030	100 x 300	231	2,00	unifast®	794	6
BMPR1040	100 x 400	308	2,81	unifast®	788	6
BMPR1050	100 x 500	385	3,24	unifast®	564	6
BMPR1060	100 x 600	462	3,66	CUBG (x4)	518	6

Sección útil rejilla / *Useful section of the mesh cable tray* / *Section utile du chemin de câble en fil*

Peso / *Weight* / *Poids*

Sistema de unión / *Connection system* / *Système d'assemblage*

Carga de trabajo admisible / *Allowable working load* / *Charge de travail maximale*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

Material: Metálico / *Material: Metallic* / *Matériau : Métallique*

Recubrimiento: Electrozincado pasivado / *Coating: Electro zinc passivated* / *Revêtement: Galvanisé R1000+*

unifast® incluido y premontado*/ *included and preassembled*/ *compris et pré-monté**

CUBZ no incluido / *CUBZ not included* / *CUBZ non compris.*

* Los sistemas de bandejas de Aiscan han sido ensayadas por el AFITI-LICOF según DIN 4102-12 / *Fire resistance: section not defined by IEC 61537 standard / Résistance au feu: sections non définies par la norme IEC/CEI-EN 61537.*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

AISCAN BMPR

2025/01
Revisión 1 / *Revision 1* / *Révision 1*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

no	sí	sí	clase 8	-40°C / 150°C	20J a -40°C
no	*yes*	*yes*	*class 8*	*-40°C / 150°C*	*20J to -40°C*
non	*oui*	*oui*	*classe 8*	*-40°C / 150°C*	*20J à -40° C*

- Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
- Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*
- Conductividad eléctrica / *Electric conductivity* / *Conductivité électrique*
- Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*
- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Tratamiento recubrimiento: electrozincado pasivado según UNE-EN 12329 / *Coating treatment: electro-zinc passivated plating according to UNE-EN 12329* / *Traitement de revêtement : Galvanisé R1000+ selon UNE-EN 12329*

Carga de trabajo admisible (CTA): con vano entre apoyos a 1,5 m / *Allowable working load (CTA): distance between supports 1,5 m* / *Charge de travail admissible (CTA): Distance entre supports 1,5 m.*

Observaciones

Observations / Commentaires

- Para la unión entre tramos será necesaria la utilización de entre 2 a 4 conjuntos de unión (CUBS), en función del ancho de la bandeja. Con todos los bordes redondeados.
- *For the union between brackets will be required the use of 2 to 4 sets of union (CUBS), depending the width of the tray. With all edges rounded.*
- *Pour l'union entre les sections sera exigé l'utilisation d'entre 2 à 4 séries de union (CUB), selon la largeur de la bac. Avec tous les bords arrondis.*

Accesorios

Accessories / Accessoires

- Conjuntos de unión (CUB). Unifast. Tapa universal bandeja canal (TUBC). Soportes omega (SO)
- *Tray attachment assembly (CUB). Unifast. Universal mesh cable tray cover (TUBC). Omega bracket (SO)*
- *Ensemble union bac (CUB). Unifast. Couvercle universel pour grille (TUBC). Support omega (SO)*

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*