

# Ficha técnica

Data sheet / Fiche technique



## AISCAN-BNE/BGE

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

### Blindado negro/gris enchufable

Black/Grey PVC conduit plain end / Blindé noir/gris enfichable



| Ref         | Ø ext      | Ø int (min) | ↔ (mm)      | ⊗ | 📄 | 📦  | Nº ATAD |
|-------------|------------|-------------|-------------|---|---|----|---------|
| BNE16/BGE16 | 16 +0 -0,3 | 10,5        | 3000 +10 -5 | 1 | 1 | 19 | 3       |
| BNE20/BGE20 | 20 +0 -0,3 | 14          | 3000 +10 -5 | 1 | 1 | 19 | 3       |
| BNE25/BGE25 | 25 +0 -0,4 | 18          | 3000 +10 -5 | 1 | 1 | 19 | 3       |
| BNE32/BGE32 | 32 +0 -0,4 | 24,5        | 3000 +10 -5 | 1 | 1 | 10 | 3       |
| BNE40/BGE40 | 40 +0 -0,4 | 31,5        | 3000 +10 -5 | 1 | 1 | 10 | 3       |
| BNE50/BGE50 | 50 +0 -0,5 | 40,5        | 3000 +10 -5 | 1 | 1 | 5  | 3       |
| BNE63/BGE63 | 63 +0 -0,6 | 52          | 3000 +10 -5 | 1 | 1 | 5  | 3       |

↔ Longitud / Length / Longueur

⊗ Manguito tira / Sleeves / Manchon

📄 Etiqueta / Label / Étiquette

📦 Barras por mazo / Pipe bundle / Tubes par botte

Composición: PVC Rígido / Composition: Rigid PVC / Composition : PVC Rigide

### Características según norma UNE-EN/IEC 61386-21 Cód. 432112540010-0

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-21 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-21

| 🌡️          | ⚖️      | 💎          | 🛡️   | ⚡       | 🔌         | 🔥   | HF🚫 |
|-------------|---------|------------|------|---------|-----------|-----|-----|
| -5° / +60°C | >1250 N | 2J a -5°C  | IP54 | >2000 V | >100 MOhm | no  | no  |
| -5° / +60°C | >1250 N | 2J to -5°C | IP54 | >2000 V | >100 MOhm | no  | no  |
| -5° / +60°C | >1250 N | 2J à -5°C  | IP54 | >2000 V | >100 MOhm | non | non |

🌡️ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

⚖️ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

💎 Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

🛡️ Influencias externas / IP protection / Influences externes

⚡ Rigidez dieléctrica / Dielectric strength / Rigidity diélectrique

🔌 Resistencia de asilamiento / Insulation resistance / Résistance d'isolement

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF🚫 Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Rígido / Rigid / Rigide

Color Negro, Gris RAL 7035 / Black colour, Grey RAL 7035 / Couleur Noir, Gris RAL 7035



## AISCAN-BNE/BGE

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

### Características de etiquetado

*Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage*

- Cada mazo lleva etiqueta indicativa de: Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- En cada tira se especifica: tipo, nominal, norma aplicable, código, fecha, hora y línea de fabricación y marcado "CE".
- *Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.*
- *Each tube bar indicates: type, nominal, standard UNE-EN applied, code, date, hour, manufacture line and "CE" marked.*
- *Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.*
- *Dans chaque tube est spécifique : Type, nominale, norme applicable, code, date, heure et ligne de fabrication et de marquage "CE".*

### Accesorios a utilizar

*Accessories to use / Accessoires à utiliser*

- "AISCAN" Enchufable, color Negro/Gris / "AISCAN" Plain end, Black/Grey colour / "AISCAN" Enfichable, Couleur Noir/gris.

### Características de instalación

*Installation features / Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

*Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*