

## Ficha técnica

Data sheet / Fiche technique



# AISCAN DP LIGERO ROLLOS (DRL)

AISCAN DP LIGHT ROLL (DRL) / AISCAN DP LÉGER ROLLEAUX (DRL)

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

### Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada)

Rigid multiple wall tube (smooth interior and corrugated exterior) / Tuyau de surface multiple (intérieur lisse et extérieur annelé)



| Ref     | Ø ext       | Ø int (min) | ⊙ (m)  | ⊖ (mm) | Nº ATA. | ⚡<br>-5°C. (J) * |
|---------|-------------|-------------|--------|--------|---------|------------------|
| DRL-40  | 40 +0,8 -0  | 30,5        | 100/50 | 200    | 4       | 3                |
| DRL-50  | 50 +1 -0    | 40          | 100/50 | 200    | 4       | 3                |
| DRL-63  | 63 +1,2 -0  | 48,5        | 100/50 | 252    | 6       | 6                |
| DRL-75  | 75 +1,4 -0  | 56          | 100    | 252    | 6       | 6                |
| DRL-90  | 90 +1,7 -0  | 73          | 75     | 252    | 6       | 6                |
| DRL-110 | 110 +2 -0   | 88          | 50     | 252    | 6       | 12               |
| DRL-125 | 125 +2,3 -0 | 101         | 50     | 400    | 6       | 12               |
| DRL-160 | 160 +2,9 -0 | 130         | 50     | 400    | 6       | 15               |
| DRL-200 | 200 +3,6 -0 | 164         | 50     | 400    | 6       | 15               |

⊙ Rollo / Roll / Rouleau

⊖ Radio mínimo curva / Minimum curve radius / Rayon de courbure minimuma

⚡ Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Composición: Poliolefina / Composition: Polyolefin / Composition : Polyoléfine

### Características según norma UNE-EN/IEC 61386-24

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-24 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-24

| ≡      | ⚡        | ⚡    | 🔥   | HF  |
|--------|----------|------|-----|-----|
| >250 N | Ligero * | IP54 | sí  | sí  |
| >250 N | Light *  | IP54 | yes | yes |
| >250 N | Léger *  | IP54 | oui | oui |

- Con guía de nylon incorporada
- With built-in nylon guide
- Avec guide en nylon intégré

≡ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

⚡ Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

⚡ Influencias externas / IP protection / Influences externes

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Curvable / Bendable / Curvable

Color Rojo / Red colour / Couleur Rouge



# AISCAN DP LIGERO ROLLOS (DRL)

AISCAN DP LIGHT ROLL (DRL) / AISCAN DP LÉGER ROLEAUX (DRL)

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

## Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, uso (L=Ligero), marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- El tubo va marcado cada 2 metros con un código que indica: marca, tipo y uso.
- Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, use (L=Light), "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.
- The tube goes marking every 2 meters with a code that indicates: brand, type, nominal and use.
- Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, usage (L=Léger), marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.
- Le tube va marquer tous les 2 mètres avec un code qui indique: marque, type, nominal et à utiliser.

## Accesorios a utilizar

Accessories to use / Accessoires à utiliser

- En los tubos tipo: "AISCAN-MP" / In the type tubes: "AISCAN-MP" / Dans les tubes de type : "AISCAN-MP".

## Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.