

AISCAN DP NORMAL BARRAS (DBN)

AISCAN DP NORMAL RODS (DBN) / AISCAN DP NORMAL BARRES (DBN)

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada)

Rigid multiple wall tube (smooth interior and corrugated exterior) / Tuyau de surface multiple (intérieur lisse et extérieur annelé)



Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (m)	🌀	📄	📦	Nº ATA.	📏 (uni.)	🔧 -5°C. (J) *
DBN-90*	90 +1,7 -0	73	6 +20 -5	1	1	7	4	115	20
DBN-110*	110 +2 -0	88	6 +20 -5	1	1	5	4	76	28
DBN-125*	125 +2,3 -0	101	6 +20 -5	1	1	3	4	60	28
DBN-160	160 +2,9 -0	130	6 +20 -5	1	1	3	4	33	40
DBN-200	200 +3,6 -0	164	6 +20 -5	1	1	--	--	20	40

↔ Longitud / Length / Longueur

🌀 Manguito barra / Bar sleeves / Manchons de barre

📄 Etiqueta / Label / Étiquette

📦 Barras por mazo / Pipe bundle / Tubes par botte

📏 Barras por jaula / Bars per cage / Barres par cage

🔧 Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Composición: Poliolefina / Composition: Polyolefin / Composition : Polyoléfine

Características según norma UNE-EN/IEC 61386-24

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-24 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-24

⚡	🔧	🔥	🔥	HF ☑
>450 N	Uso normal*	IP54	sí	sí
>450 N	Normal use*	IP54	yes	yes
>450 N	Usage normal*	IP54	oui	oui

- Con guía de nylon incorporada
- With built-in nylon guide
- Avec guide en nylon intégré

⚡ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

🔧 Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

🔥 Influencias externas / IP protection / Influences externes

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF ☑ Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Rígido / Rigid / Rigide

Color Rojo/Verde* / Red/Green* colour / Couleur Rouge/Vert*



AISCAN DP NORMAL BARRAS (DBN)

AISCAN DP NORMAL RODS (DBN) / AISCAN DP NORMAL BARRES (DBN)

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, uso (N=Normal), marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- El tubo va marcado cada 2 metros con un código que indica: marca, tipo y uso.
- Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, use (N=Normal), "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.
- The tube goes marking every 2 meters with a code that indicates: brand, type, nominal and use.
- Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, usage (N=Normal), marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.
- Le tube va marquer tous les 2 mètres avec un code qui indique: marque, type, nominal et à utiliser.

Accesorios a utilizar

Accessories to use / Accessoires à utiliser

- En los tubos tipo: "AISCAN-MP" / In the type tubes: "AISCAN-MP" / Dans les tubes de type : "AISCAN-MP".

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.