



AISCAN STMS

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Soporte travesaño multifunción, galvanizado sendzimir

Cross support bracket mounting hole, sendzimir galvanized / Console balancelle multifonction, galvanisé sendzimir



| Ref | A | ↓ (N/m) | 📦 (uni.) |
|--------|-----|---------|----------|
| STMS10 | 100 | 1643 | 10 |
| STMS15 | 150 | 1588 | 10 |
| STMS20 | 200 | 1506 | 10 |
| STMS30 | 300 | 1396 | 10 |
| STMS40 | 400 | 1154 | 10 |
| STMS50 | 500 | 808 | 10 |
| STMS60 | 600 | 762 | 10 |

↓ Carga de trabajo admisible / Allowable working load / Charge de travail maximale

📦 Embalaje / Packing / Emballage

Material: Metálico / Material: Metallic / Matériau : Métallique

Recubrimiento: Galvanizado sendzimir / Coating: Sendzimir galvanized / Revêtement: Galvanisé sendzimir

Características según norma UNE-EN/IEC 61537

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

| 🔥 | ⚡ | 🧪 | 🌡️ | 💥 |
|-----|-----|----------|---------------|--------------|
| no | sí | clase 3 | -40°C / 150°C | 20J a -40°C |
| no | yes | class 3 | -40°C / 150°C | 20J to -40°C |
| non | oui | classe 3 | -40°C / 150°C | 20J à -40°C |

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

⚡ Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique

🧪 Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion

🌡️ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

💥 Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Tratamiento recubrimiento: Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346 / Coating treatment: Sendzimir galvanized in according to UNE-EN 10346 / Traitement de revêtement : Galvanisé sendzimir selon la norme UNE-EN 10346

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.
- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.