


## AISCAN TCH9

2025/01  
Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

### Tapa curva horizontal 90°

Horizontal elbow 90° cover / Couvercle coude horizontal 90°



Conforme UNE-EN/IEC 61537  
In accordance with UNE-EN/IEC 61537  
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537




G.S.	△ (kg/m)	G.C.	△ (kg/m)	A.R. C8	△ (kg/m)	A (mm)	📦 (uni.)
TCH9S100	0,32	TCH9G100	0,35	TCH9A100	0,32	100	1
TCH9S150	0,51	TCH9G150	0,56	TCH9A150	0,51	150	1
TCH9S200	0,74	TCH9G200	0,82	TCH9A200	0,74	200	1
TCH9S300	1,31	TCH9G300	1,44	TCH9A300	1,31	300	1
TCH9S400	1,96	TCH9G400	2,15	TCH9A400	1,96	400	1
TCH9S500	2,72	TCH9G500	3,00	TCH9A500	2,72	500	1
TCH9S600	3,70	TCH9G600	4,07	TCH9A600	3,70	600	1

TAPA  
COVER / COUVERCLE

△ Peso / Weight / Poids

📦 Embalaje / Packing / Emballage





## AISCAN TCH9

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

### Material

Material / Matériau

- TCH9S: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / TCH9S: METALLIC (galvanised steel DX51+Z) / TCH9S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).
- TCH9G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / TCH9G: METALLIC (cold rolled steel DC01) / TCH9G: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).
- TCH9A: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / TCH9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM / TCH9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM

### Recubrimiento

Coating / Revêtement

- TCH9S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / TCH9S: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346 / TCH9S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
- TCH9G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / TCH9G: HOT-DIP GALVANIZED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461 / TCH9G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.
- TCH9A: GALVANIZADO SENDZIMIR "MAGNELIS" MZ / TCH9A: SENDZIMIR GALVANIZED "MAGNELIS" ZM / TCH9A: GALVANISÉ SENDZIMIR "MAGNELIS" MZ

### Tornillería necesaria

Fasteners required: / Visserie nécessaire

- G.S.: mínimo / minimum / minimum: 4x CTCZ612
- G.C.: mínimo / minimum / minimum: 4x CTCG612
- A.R.: mínimo / minimum / minimum: 4x CTCG612/Zn-Ni

### Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.