Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN UV

2025/01
Revisión 1 / *Revision 1* / *Révision 1*

Tubo de pared múltiple (interior liso y exterior corrugado) resistente UV
***Double wall duct (smooth interior and corrugated exterior) resistant to UV radiation** / Tube double paroi (intérieur lisse et extérieur annelé) resistant aux UV*



CE

Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(mm)	Nº ATA.	−5°C. (J) *
UV-40	40 +0 -0,4	30,5	100	160	4	15
UV-50	50 +0 -0,5	40	100	200	4	15
UV-63	63 +0 -0,6	50	100	252	6	20
UV-90	90 +1,7 -0	73	75	252	6	20
UV-110	110 +2 -0	88	50	252	6	28
UV-160	160 +2,9 -0	130	50	400	6	40
UV-200	200 +3,6 -0	164	50	400	6	40

Rollo / *Roll* / *Rouleau*
Radio mínimo curva / *Minimum curve radius* / *Rayon de courbure minimuma*
Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
Composición: Poliolefina / *Composition: Polyolefin* / *Composition : Polyoléfine*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-24**
***Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-24** / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-24*

				HF
>450 N	Uso normal	IP54	sí	no
>450 N	*Normal use*	*IP54*	*yes*	*no*
>450 N	*Usage normal*	*IP54*	*oui*	*non*

- Con guía de nylon incorporada
- *With built-in nylon guide*
- *Avec guide en nylon intégré*

Resistencia a la compresión / *Compression resistance* / *Résistance à la compression*
Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*
Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
HF Libre Halógenos / *Halogen-free* / *Libre d'halogènes*
Color Negro / Black *colour* / *Couleur Noir*

AISCAN UV

2025/01
Revisión 1 / *Revision 1* / *Révision 1*

Características de etiquetado
Characteristics label / *Caractéristiques de l'étiquetage*

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: tipo nominal, cantidad de metros, norma aplicable, marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- *Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.*
- *Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.*

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*