Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN-ACOPLAST

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Tubo corrugado con guía de pared múltiple (interior liso)
***Double wall corrugated pipe with pulling wire (smooth interior)** / Gaine annelé avec guide plusieurs couches, intérieur lise*



CE

Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(mm)	Nº ATA.
AC40	40 +0 -0,4	30,5	100	160	4
AC50	50 +0 -0,5	40	100	200	4
AC63	63 +0 -0,6	50	100	252	6
AC90	90 +1,7 -0	73	75	252	6
AC110	110 +2 -0	88	50	252	6
AC160	160 +2,9 -0	130	50	400	6

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Rollo / *Roll* / *Rouleau*
- Radio mínimo curva / *Minimum curve radius* / *Rayon de courbure minimuma*

Composición: Poliolefina / *Composition: Polyolefin* / *Composition : Polyoléfine*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-22** Cód. 232222540010-0
***Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-22** / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-22*

Excepto en lo referente a los apartados 8 dimensiones y 10.4 Ensayo de curvado que cumple con la norma UNE-EN/IEC 61386-24 / *Except section 8 (dimension) and 10.4 (bending test) where it complies with the standard UNE-EN/IEC 61386-24* / *Sauf en ce qui concerne les sections 8 (dimensions) et 10.4 (épreuve de flexion), qui est conforme à la norme IEC/CEI-EN-61386-24*

							HF
-5° / +90°C	>320 N	>2J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +90°C	*>320 N*	*>2J to -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*no*	*no*
-5° / +90°C	*>320 N*	*>2J à -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*non*	*non*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
- Resistencia a la compresión / *Compression resistance* / *Résistance à la compression*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
- Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*
- Rigidez dieléctrica / *Dielectric strength* / *Rigidité diélectrique*
- Resistencia de asilamiento / *IP protection* / *Influences externes*
- Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
- HF Libre Halógenos / *Halogen-free* / *Libre d'halogènes*

Curvable / *Bendable* / *Curvable*

Color gris RAL 7035 / Grey *colour RAL 7035* / *Couleur grise RAL 7035*

AISCAN-ACOPLAST

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Características de etiquetado
Characteristics label / *Caractéristiques de l'étiquetage*

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- *Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.*
- *Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.*

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*