Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN-CA

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Curva 90° métrica enchufable
90° pluggable elbow / Coude 90° métrique enfichable



Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (mm)	⊖ int	◁		(uni.)
CA25	25 +0 -0,3	19	280 +10 -5	100 +-5	90 +-5	1	150
CA32	32 +0 -0,4	26	350 +10 -5	125 +-5	90 +-5	1	75
CA40	40 +0 -0,4	33	415 +10 -5	160 +-5	90 +-5	1	40
CA50	50 +0 -0,4	42	500 +10 -5	200 +-5	90 +-5	1	25

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- ↔ Longitud curva / *Elbow length* / *Longueur coude*
- ◁ Ángulo / *Angle* / *Angle*
- Manguito curva / *Ben sleeves* / *Manchon courbé*
- Unidades por caja / *Units per box* / *Quantité par boîte*
- Composición: PVC Rígido / *Composition: Rigid PVC* / *Composition : PVC Rigide*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-21** Cód. 222112540010-0
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-21/ Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-21

							HF
-5° / +60°C	>320 N	1J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +60°C	*>320 N*	*1J to -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*no*	*no*
-5° / +60°C	*>320 N*	*1J à -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*non*	*non*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
- Resistencia a la compresión / *Compression resistance* / *Résistance à la compression*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
- Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*
- Rigidez dieléctrica / *Dielectric strength* / *Rigidité diélectrique*
- Resistencia de asilamiento / *Insulation resistance* / *Résistance d'isolement*
- Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
- HF Libre Halógenos / *Halogen-free* / *Libre d'halogènes*
- Color Negro / Black *colour* / *Couleur Noir*

AISCAN-CA

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Características de etiquetado
Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- En cada curva se especifica el tipo, nominal, marcado "CE", fecha y hora.
- *Each curve specifies the type, nominal, CE marking, date and hour.*
- *Dans chaque courbé, le type, le nominal, le marquage "CE", la date et l'heure sont spécifiés.*

Accesorios a utilizar
Accessories to use / Accessoires à utiliser

- En los tubos tipo: "AISCAN-A" / *In the type tubes: "AISCAN-A" / Dans les tubes de type : "AISCAN-A" .*

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*