Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN-CFN/CFG

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Curva flexible
Flexible elbow / Coude flexible



Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (mm)	⊖ int	(uni.)
CFN16/CFG16	16 +0 -0,3	10	225 +-5	100 +-5	600
CFN20/CFG20	20 +0 -0,3	13	225 +-5	100 +-5	600
CFN25/CFG25	25 +0 -0,3	17	280 +-5	115 +-5	300
CFN32/CFG32	32 +0 -0,3	23	312 +-5	125 +-5	200
CFN40/CFG40	40 +0 -0,4	29	393 +-5	170 +-5	90
CFN50/CFG50	50 +0 -0,4	37	450 +-5	190 +-5	40

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

↔ Longitud curva / *Elbow length* / *Longueur coude*

Unidades por caja / *Units per box* / *Quantité par boîte*

Ángulo variable / *Variable angle* / *Angle variable*

Composición: PVC Flexible / *Composition: Flexible PVC* / *Composition : PVC Flexible*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-22** Cód. 432132540010-0
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-22/ Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-22

							HF
-5° / +60°C	>1250 N	2J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +60°C	*>1250 N*	*2J to -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*no*	*no*
-5° / +60°C	*>1250 N*	*2J à -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*non*	*non*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*

Resistencia a la compresión / *Compression resistance* / *Résistance à la compression*

Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*

Rigidez dieléctrica / *Dielectric strength* / *Rigidité diélectrique*

Resistencia de asilamiento / *Insulation resistance* / *Résistance d'isolement*

Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*

HF Libre Halógenos / *Halogen-free* / *Libre d'halogènes*

Curvable, transversalmente elástico / *Curvable, transversely elastic* / *Courbable, élastique transversalement*

Color Negro, Gris RAL 7035 / Black *colour,* Grey *RAL 7035* / *Couleur Noir, Gris RAL 7035*

AISCAN-CFN/CFG

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Características de etiquetado
Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- En cada curva se especifica el tipo, nominal, marcado "CE", fecha y hora.
- *Each curve specifies the type, nominal, CE marking, date and hour.*
- *Dans chaque courbé, le type, le nominal, le marquage "CE", la date et l'heure sont spécifiés.*

Accesorios a utilizar
Accessories to use / Accessoires à utiliser

- En los tubos tipo: "Canalizaciones fijas en superficie" / *In the type tubes: "pipes fixed in surface"* / *Dans les tubes de type : "Canalisations fixes en surface" .*

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*