Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN-CNR/CGR

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Curva 90° roscable blindada negra y gris
90° threaded elbow / Coude 90° fileté blindé noir et gris



Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (mm)	⊖ int	◁	▤	↔ ▤ (–10%)	▭	▤ (uni.)
CNR/CGR16	16 +0 -0,3	12,4	225 +10 -5	65 +-5	90 +-5	M16x1,5	18	1	200
CNR/CGR20	20 +0 -0,3	16	225 +10 -5	80 +-5	90 +-5	M20x1,5	18	1	200
CNR/CGR25	25 +0 -0,3	20,5	280 +10 -5	100 +-5	90 +-5	M25x1,5	18	1	150
CNR/CGR32	32 +0 -0,3	27	350 +10 -5	125 +-5	90 +-5	M32x1,5	23	1	75
CNR/CGR40	40 +0 -0,4	34,4	415 +10 -5	160 +-5	90 +-5	M40x1,5	23	1	40
CNR/CGR50	50 +0 -0,4	43,7	500 +10 -5	200 +-5	90 +-5	M50x1,5	28	1	25
CNR/CGR63	63 +0 -0,5	54	600 +10 -5	250 +-5	90 +-5	M63x1,5	28	1	10

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- ↔ Longitud curva / *Elbow length* / *Longueur coude*
- ◁ Ángulo / *Angle* / *Angle*
- ▤ Rosca / *Thread* / *Fil*
- ▭ Manguito roscado / *Threaded coupling* / *Raccord fileté*
- ▤ Unidades por caja / *Units per box* / *Quantité par boîte*

Composición: PVC Rígido / *Composition: Rigid PVC* / *Composition : PVC Rigide*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-21** Cód. 432112540010-0
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-21/ Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-21

							HF
-5° / +60°C	>1250 N	2J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +60°C	*>1250 N*	*2J to -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*no*	*no*
-5° / +60°C	*>1250 N*	*2J à -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*non*	*non*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
- Resistencia a la compresión / *Compression resistance* / *Résistance à la compression*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
- Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*
- Rigidez dieléctrica / *Dielectric strength* / *Rigidité diélectrique*
- Resistencia de asilamiento / *Insulation resistance* / *Résistance d'isolement*
- Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
- HF Libre Halógenos / *Halogen-free* / *Libre d'halogènes*

Color Negro, Gris RAL 7035 / Black *colour,* Grey *RAL 7035* / *Couleur Noir, Gris RAL 7035*

AISCAN-CNR/CGR

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Características de etiquetado
Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- En cada curva se especifica el tipo, nominal, marcado "CE", fecha y hora.
- *Each curve specifies the type, nominal, CE marking, date and hour.*
- *Dans chaque courbé, le type, le nominal, le marquage "CE", la date et l'heure sont spécifiés.*

Accesorios a utilizar
Accessories to use / Accessoires à utiliser

- En los tubos tipo: "AISCAN-B Métrico roscado" / *In the type tubes: "AISCAN-B Metric threaded"* / *Dans les tubes de type : "AISCAN-B Métrique fileté"*

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*