Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN-CO

2025/01
Revisión 1 / *Revision 1* / *Révision 1*

CO-Caja de conexión y derivación
CO-One way junction box / *CO-Boîte de connexion et dérivation*



Ref	Ø (mm)					(mm)	(uni.)
CO20	20	-5° / +60°C	2J a -5°C	IP40	no/*no*/*non*	33 x 60 x 60	25
CO25	25	-5° / +60°C	2J a -5°C	IP40	no/*no*/*non*	33 x 60 x 60	25

Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*
Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
Dimensiones / *Dimensions* / *Dimensions*
Unidades por caja / *Units per box* / *Quantité par boîte*
Rígido / *Rigid* / *Rigide*
Composición: Termoplástico / *Composition: Thermoplastic* / *Composition : Thermoplastique*
Color Gris RAL 7035 / Grey *colour RAL 7035* / *Couleur Gris RAL 7035*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*