Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN-FLEXIUV

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Tubo corrugado para exteriores y ambientes agresivos
***Corrugated pipe for outdoor and harsh environments** / Gaine annelé pour extérieur et environnements agressifs*



Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(mm)	Nº ATA.
FUV20	20 +0 -0,3	12,5	100	60	4
FUV25	25 +0 -0,4	16,8	75	75	4
FUV32	32 +0 -0,4	23,5	50	96	4

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Rollo / *Roll* / *Rouleau*
- Radio mínimo curva / *Minimum curve radius* / *Rayon de courbure minimuma*
- Composición: Poliolefina / *Composition: Polyolefin* / *Composition : Polyolèfine*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-22** Cód. 342232540010-0
***Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-22** / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-22*

							UV	HF
-5° / +90°C	>750 N	>6J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	sí	no
-5° / +90°C	*>750 N*	*>6J to -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*no*	*yes*	*no*
-5° / +90°C	*>750 N*	*>6J à -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*non*	*oui*	*non*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
- Resistencia a la compresión / *Compression resistance* / *Résistance à la compression*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
- Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*
- Rigidez dieléctrica / *Dielectric strength* / *Rigidité diélectrique*
- Resistencia de asilamiento / *IP protection* / *Influences externes*
- Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
- HF Libre Halógenos / *Halogen-free* / *Libre d'halogènes*
- Curvable: transversalmente elástico / *Bendable: transversely elastic* / *Curvable: élastique transversalement*
- Color Negro / Black *colour* / *Couleur Noir*

- Con guía de nylon incorporada.
- *With built-in nylon guide.*
- *Avec guide en nylon intégré.*

AISCAN-FLEXIUV

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Características de etiquetado
Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- *Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.*
- *Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.*

Accesorios a utilizar
Accessories to use / Accessoires à utiliser

- "AISCAN-MP" Color Negro / *AISCAN-MP" Black colour* / *AISCAN-MP" Couleur Noir*

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*