Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN-MGR/MNR

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Manguito roscable blindado
Threaded coupling / *Raccord fileté blindé*



Ref	Ref	Ø ext	↔ (mm)	
MGR16	**MNR16**	19,7 +-0,2	30,8 +-2	M16x1,5
MGR20	**MNR20**	23,85 +-0,2	33,65 +-2	M20x1,5
MGR25	**MNR25**	29,8 +-0,2	39,6 +-2	M25x1,5
MGR32	**MNR32**	36,9 +-0,2	44,5 +-2	M32x1,5
MGR40	**MNR40**	46,9 +-0,2	50 +-3	M40x1,5
MGR50	**MNR50**	56,8 +-0,2	54,7 +-3	M50x1,5
MGR63	**MNR63**	70,6 +-0,2	60,3 +-3	M63x1,5

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

↔ Longitud manguito / *Coupling length* / *Longueur du raccord*

Rosca / *Thread* / *Fil*

Composición: Termoplástico rígido / *Composition: Rigid thermoplastic* / *Composition : Thermoplastique rigide*

Color Negro, Gris RAL 7035 / Black *colour,* Grey *RAL 7035* / *Couleur Noir, Gris RAL 7035*

- Estos accesorios son utilizados para los tubos con rosca métrica según UNE-EN 60423.
- Diámetro interior mínimo según norma UNE-EN 60423 (tabla 1 – Cota D^1 min).
- *These accessories are used for the metric threaded tubes in according to UNE-EN 60423.*
- *Minimum inside diameter in according to UNE-EN 60423 (table 1 – Cota D^1 min).*
- *Ces accessoires sont utilisés pour les tubes à filetage métrique selon la norme UNE-EN 60423.*
- *Diamètre intérieur minimum selon la norme UNE-EN 60423 (tableau 1 – Cote D^1 min).*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*