



AISCAN-RHF

2025/06

Revisión 2 / Revision 2 / Révision 2

Tubo rígido roscable libre de halógenos

Halogen free threaded conduit / Gaine rigide fileté libre d'halogènes



Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (mm)	🌀	↔ 🌀	📏	📄	📦	Nº ATAD
RHF16	16 +0 -0,3	10,5	3000 +10 -5	M16x1,5	12,5 +3 -0	1	1	19	3
RHF20	20 +0 -0,3	14	3000 +10 -5	M20x1,5	14 +3 -0	1	1	19	3
RHF25	25 +0 -0,4	18	3000 +10 -5	M25x1,5	17 +3 -0	1	1	19	3
RHF32	32 +0 -0,4	24,5	3000 +10 -5	M32x1,5	19 +3,5 -0	1	1	10	3
RHF40	40 +0 -0,4	31,5	3000 +10 -5	M40x1,5	21 +4 -0	1	1	10	3
RHF50	50 +0 -0,5	40,5	3000 +10 -5	M50x1,5	23 +4,5 -0	1	1	5	3
RHF63	63 +0 -0,6	52	3000 +10 -5	M63x1,5	25 +4,5 -0	1	1	5	3

↔ Longitud / Length / Longueur

🌀 Rosca / Thread / Fil

📏 Manguito tira / Sleeves / Manchon

📄 Etiqueta / Label / Étiquette

📦 Barras por mazo / Pipe bundle / Tubes par botte

Composición: Termoplástico exento de halógenos / Composition: Halogen-free thermoplastic / Composition : Thermoplastique sans halogènes

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-21** Cód. 442112540010-1

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-21 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-21

🌡️	⚖️	💎	🛡️	⚡	🔌	🔥	HF📄
-5° / +60°C	>1250 N	6J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	sí
-5° / +60°C	>1250 N	6J to -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	yes
-5° / +60°C	>1250 N	6J à -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	oui

🌡️ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

⚖️ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

💎 Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

🛡️ Influencias externas / IP protection / Influences externes

⚡ Rigidez dieléctrica / Dielectric strength / Rigidité diélectrique

🔌 Resistencia de asilamiento / Insulation resistance / Résistance d'isolement

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF📄 Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Rígido / Rigid / Rigide

Color Gris RAL 7035 / Grey colour RAL 7035 / Couleur Gris RAL 7035



AISCAN-RHF

2025/06

Revisión 2 / Revision 2 / Révision 2

Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada mazo lleva etiqueta indicativa de: Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- En cada tira se especifica: tipo, nominal, norma aplicable, código, fecha, hora y línea de fabricación y marcado "CE".
- *Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.*
- *Each tube bar indicates: type, nominal, standard UNE-EN applied, code, date, hour, manufacture line and "CE" marked.*
- *Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.*
- *Dans chaque tube est spécifique : Type, nominale, norme applicable, code, date, heure et ligne de fabrication et de marquage "CE".*

Accesorios a utilizar

Accessories to use / Accessoires à utiliser

- "AISCAN-MR" Libre de halógenos, color negro / "AISCAN-MR" Halogen free, black colour / "AISCAN-MR" Libre d'halogènes, couleur noir.

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.