Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique


AISCAN CMCS ESTÁNDAR

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Canal metálica ciega galvanizada sendzimir

***Solid metal cable tray sendzimir galvanised** / Chemin de câble non perforé galvanisé sendzimir*







Ref	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(N/m)	(m)
CMCS310	35 x 100	33	0,82	enchufable[1]	1000	6
CMCS315	35 x 150	49	1,15	enchufable[1]	800	6
CMCS320	35 x 200	66	1,38	enchufable[1]	1000	6
CMCS330	35 x 300	99	1,85	enchufable[1]	650	6
CMCS606	60 x 60	34	0,90	CTCZ612 (x3)	Consultar / *Check* / *Consulter*	12
CMCS610	60 x 100	56	0,97	enchufable[1]	526	6
CMCS615	60 x 150	85	1,35	enchufable[1]	515	6
CMCS620	60 x 200	113	1,56	enchufable[1]	579	6
CMCS630	60 x 300	169	1,94	enchufable[1]	481	6
CMCS640	60 x 400	226	2,76	enchufable[1]	565	6
CMCS650	60 x 500	282	4,07	enchufable[1]	750	6
CMCS660	60 x 600	338	4,67	enchufable[1]	543	6

1. Enchufable / *Fast assembly* / *Enfichable*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Sección útil bandeja / ***Useful section of the cable tray*** / *Section utile du chemin de câble en tôle*
- Peso / ***Weight*** / *Poids*
- Sistema de unión / ***Connection system*** / *Système d'assemblage*
- Carga de trabajo admisible (distancia entre soportes 1,5 m) / ***Allowable working load (Support span 1,5 m)*** / *Charge de travail maximale (portée entre supports 1,5 m)*
- Embalaje / ***Packing*** / *Emballage*

Material: Metálico / ***Material: Metallic*** / *Matériau : Métallique*

Tratamiento recubrimiento: Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346 / ***Coating treatment: Sendzimir galvanized in accordance with UNE-EN 10346*** / *Traitement de revêtement : Galvanisé sendzimir selon la norme UNE-EN 10346*

Sistema de unión autoenchufable, rápido y sin necesidad de tornillería ni accesorios adicionales
***Fast assembly system does not require screws or other additional accessories** / Système d´union auto-enfichable, rapide et ne requiert pas de vis ou autres accessoires supplémentaires*

CTCZ612 no incluido / ***CTCZ612 not included*** / *CTCZ612 non compris.*
Los sistemas de bandejas de Aiscan han sido ensayados por el Applus+ según DIN 4102-12 / ***Aiscan's cable tray systems have been tested by Applus+ according to the standard DIN 4102-12.*** / *Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par Applus+ selon DIN 4102-12.*

AISCAN CMCS ESTÁNDAR

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

no	sí	sí	clase 3	clase A	-40°C / 150°C	20J a -40°C
no	*yes*	*yes*	*class 3*	*class A*	*-40°C / 150°C*	*20J to -40°C*
non	*oui*	*oui*	*classe 3*	*classe A*	*-40°C / 150°C*	*20J à -40° C*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Propagador de la llama / *Flame propagation* / *Propagateur de la flamme*
- Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*
- Conductividad eléctrica / *Electric conductivity* / *Conductivité électrique*
- Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*
- Nivel de perforación / *Perforation level* / *Niveau de perforation*
- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Observaciones

Observations / Commentaires

- Sistema enchufable entre tramos, no son necesarios tornillos ni otros accesorios para unir distintos tramos entre sí.
- La medida de 60x60 necesita 3 unds del CTCZ612.
- *Plug-in system between sections, no screws or other accessories are required to connect different sections.*
- *The measurement of 60x60 requires 3 units of CTCZ612.*
- *Système emboîtable entre les sections, aucune vis ni autre accessoire n'est nécessaire pour relier les différentes sections.*
- *La mesure de 60x60 nécessite 3 unités de CTCZ612.*

Accesorios

Accessories / Accessoires

- *Tapa universal bandeja canal (TUBC), Escuadras reforzadas (ESCR), Curvas y derivaciones (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC y TEC).*
- *Standard universal cover (TUBC), Reinforced support (ESCR), Elbows and branch fittings (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC and TEC).*
- *Couvercle universel pour tôle (TUBC), Supports renforcés (ESCR), Coudes et dérivations (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC et TEC).*

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*