Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN CMPG REFORZADA


2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Canal metálica perforada galvanizada en caliente reforzada

***Reinforced hot-dip galvanized perforated metal channel** / Chemin de câble perforé galvanisé à chaud renforcé*







Ref	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(N/m)	(m)
CMPG610R	60 x 100	56	0,00	CTCA612 (x3)	836	6
CMPG615R	60 x 150	85	0,00	CTCA612 (x3)	1217	6
CMPG620R	60 x 200	113	0,00	CTCA612 (x3)	1299	6
CMPG630R	60 x 300	169	0,00	CTCA612 (x3)	826	6
CMPG640R	60 x 400	226	0,00	CTCA612 (x3)	847	6
CMPG650R	60 x 500	282	0,00	CTCA612 (x3)	882	6
CMPG660R	60 x 600	338	0,00	CTCA612 (x3)	882	6
CMPG1010R	100 x 100	94	0,00	CTCA612 (x3)	836	6
CMPG1015R	100 x 150	141	0,00	CTCA612 (x3)	1217	6
CMPG1020R	100 x 200	188	0,00	CTCA612 (x3)	1299	6
CMPG1030R	100 x 300	282	0,00	CTCA612 (x3)	826	6
CMPG1040R	100 x 400	376	0,00	CTCA612 (x3)	847	6
CMPG1050R	100 x 500	470	0,00	CTCA612 (x3)	882	6
CMPG1060R	100 x 600	564	0,00	CTCA612 (x3)	882	6

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Sección útil bandeja / *Useful section of the cable tray* / *Section utile du chemin de câble en tôle*
- Peso / *Weight* / *Poids*
- Sistema de unión / *Connection system* / *Système d'assemblage*
- Carga de trabajo admisible (distancia entre soportes 1,5 m) / *Allowable working load (Support span 1,5 m)* / *Charge de travail maximale (portée entre supports 1,5 m)*
- Embalaje / *Packing* / *Emballage*

Material: Metálico / *Material: Metallic* / *Matériau : Métallique*

Tratamiento recubrimiento: Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461 / *Coating treatment: Hot dip galvanised in accordance with UNE-EN ISO 1461* / *Traitement de revêtement : Galvanisé à chaud selon la norme UNE-EN ISO 1461*

Los sistemas de bandejas de Aiscan han sido ensayados por el Applus+ según DIN 4102-12 / *Aiscan's cable tray systems have been tested by Applus+ according to the standard DIN 4102-12.* / *Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par Applus+ selon DIN 4102-12.*

AISCAN CMPG REFORZADA

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

							⟷ (m)
no	sí	sí	clase 5	clase B	-40°C / 150°C	20J a -40°C	3
no	*yes*	*yes*	*class 5*	*class B*	*-40°C / 150°C*	*20J to -40°C*	*3*
non	*oui*	*oui*	*classe 5*	*classe B*	*-40°C / 150°C*	*20J à -40° C*	*3*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Propagador de la llama / *Flame propagation* / *Propagateur de la flamme*
- Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*
- Conductividad eléctrica / *Electric conductivity* / *Conductivité électrique*
- Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*
- Nivel de perforación / *Perforation level* / *Niveau de perforation*
- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
- ⟷ Longitud / *Length* / *Longueur*

Observaciones

Observations / Commentaires

- Sistema enchufable entre tramos, no son necesarios tornillos ni otros accesorios para unir distintos tramos entre sí.
- *Plug-in system between sections, no screws or other accessories are required to connect different sections.*
- *Système emboîtable entre les sections, aucune vis ni autre accessoire n'est nécessaire pour relier les différentes sections.*

Accesorios

Accessories / Accessoires

- *Tapa universal bandeja canal (TUBC), Escuadras reforzadas (ESCR), Curvas y derivaciones (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC y TEC).*
- *Standard universal cover (TUBC), Reinforced support (ESCR), Elbows and branch fittings (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC and TEC).*
- *Couvercle universel pour tôle (TUBC), Supports renforcés (ESCR), Coudes et dérivations (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC et TEC).*

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*