Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN DP LIGERO ROLLOS (DRL)

AISCAN DP LIGHT ROLL (DRL) / AISCAN DP LÉGER ROLEAUX (DRL)

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada)

Rigid multiple wall tube (smooth interior and corrugated exterior) / Tuyau de surface multiple (intérieur lisse et extérieur annelé)



CE

Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(mm)	Nº ATA.	−5°C. (J) *
DRL40	40 +0,8 -0	30,5	100/50	200	4	3
DRL50	50 +1 -0	40	100/50	200	4	3
DRL63*	63 +1,2 -0	48,5	100/50	252	6	6
DRL75	75 +1,4 -0	56	100	252	6	6
DRL90*	90 +1,7 -0	73	75	252	6	6
DRL110*	110 +2 -0	88	50	252	6	12
DRL125*	125 +2,3 -0	101	50	400	6	12
DRL160	160 +2,9 -0	130	50	400	6	15
DRL200	200 +3,6 -0	164	50	400	6	15

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Rollo / *Roll* / *Rouleau*
- Radio mínimo curva / *Minimum curve radius* / *Rayon de courbure minimuma*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
- Composición: Poliolefina / *Composition: Polyolefin* / *Composition : Polyoléfine*

Características según norma **UNE-EN 50626-1/IEC 61386-24**

Characteristics according to UNE-EN 50626-1/IEC 61386-24 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN 50626-1/IEC 61386-24

				HF
>250 N	Ligero *	IP54	sí	sí
>250 N	*Light **	*IP54*	*yes*	*yes*
>250 N	*Léger **	*IP54*	*oui*	*oui*

- Con guía de nylon incorporada
- *With built-in nylon guide*
- *Avec guide en nylon intégré*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Resistencia a la compresión / *Compression resistance* / *Résistance à la compression*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
- Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*
- Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
- HF Libre Halógenos / *Halogen-free* / *Libre d'halogènes*
- Curvable / *Bendable* / *Curvable*
- Color Rojo/Verde* / Red/Green* *colour* / *Couleur Rouge/Vert**

AISCAN DP LIGERO ROLLOS (DRL)

AISCAN DP LIGHT ROLL (DRL) / AISCAN DP LÉGER ROLEAUX (DRL)

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2 / Révision 2*

Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, uso (L=Ligero), marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- El tubo va marcado cada 2 metros con un código que indica: marca, tipo y uso.
- *Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, use (L=Light), "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.*
- *The tube goes marking every 2 meters with a code that indicates: brand, type, nominal and use.*
- *Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, usage (L=Léger), marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.*
- *Le tube va marquer tous les 2 mètres avec un code qui indique: marque, type, nominal et à utiliser.*

Accesorios a utilizar

Accessories to use / Accessoires à utiliser

- En los tubos tipo: "AISCAN-MP" / *In the type tubes: "AISCAN-MP" / Dans les tubes de type : "AISCAN-MP" .*

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*