
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN SOM

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Soporte omega multifunción
Omega multifunction support / *Support omega multifonction*



G.S.	A.R. C8	INOX. (AISI 304)	A	B	(N/m)	(uni.)
SOMS10	**SOMA10**	**SOMI10**	170	160	1550	5
SOMS15	**SOMA15**	**SOMI15**	220	160	1302	5
SOMS20	**SOMA20**	**SOMI20**	270	160	1010	5
SOMS30	**SOMA30**	**SOMI30**	370	165	638	5
SOMS40	**SOMA40**	**SOMI40**	470	175	470	5

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Carga de trabajo admisible / *Allowable working load* / *Charge de travail maximale*
- Embalaje / *Packing* / *Emballage*
- Material: Metálico / *Material: Metallic* / *Matériau : Métallique*

G.S Tratamiento recubrimiento: Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346 / *Coating treatment: Sendzimir galvanized in according to UNE-EN 10346* / *Traitement de revêtement : Galvanisé sendzimir selon la norme UNE-EN 10346*

A.R. Tratamiento recubrimiento: Galvanizado zinc-aluminio-magnesio / *Coating treatment: Galvanizing zinc-aluminium-magnesium* / *Traitement de revêtement : Galvanisation zinc-aluminium-magnésium*

INOX. Tratamiento recubrimiento: Acero inoxidable pasivado AISI 304 / *Coating treatment: Stainless steel passivated AISI 304* / *Traitement de revêtement : Acier inoxydable passivé AISI 304*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 / *Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537*

no	sí	G.S. clase 3	A.R. clase 8	INOX. clase 9A	-40°C / 150°C	20J a -40°C
no	*yes*	*G.S. class 3*	*A.R. class 8*	*INOX. class 9A*	*-40°C / 150°C*	*20J to -40°C*
non	*oui*	*G.S. classe 3*	*A.R. classe 8*	*INOX. classe 9A*	*-40°C / 150°C*	*20J à -40° C*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
- Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*
- Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*
- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*