
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN STM

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Soporte travesaño multifunción
***Cross support bracket mounting hole** / Console balancelle multifonction*



G.S.	A.R. C8	INOX. (AISI 304)	A	B	(N/m)	(uni.)
STMS10	**STMA10**	**STMI10**	100	150	1643	10
STMS15	**STMA15**	**STMI15**	150	200	1588	10
STMS20	**STMA20**	**STMI20**	200	250	1506	10
STMS30	**STMA30**	**STMI30**	300	350	1396	10
STMS40	**STMA40**	**STMI40**	400	450	1154	10
STMS50	**STMA50**	**STMI50**	500	550	808	10
STMS60	**STMA60**	**STMI60**	600	650	762	10

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Carga de trabajo admisible / ***Allowable working load*** / *Charge de travail maximale*
- Embalaje / ***Packing*** / *Emballage*
- Material: Metálico / ***Material: Metallic*** / *Matériau : Métallique*

G.S Tratamiento recubrimiento: Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346 / ***Coating treatment: Sendzimir galvanized in according to UNE-EN 10346*** / *Traitement de revêtement : Galvanisé sendzimir selon la norme UNE-EN 10346*

A.R. Tratamiento recubrimiento: Galvanizado zinc-aluminio-magnesio / ***Coating treatment: Galvanizing zinc-aluminium-magnesium*** / *Traitement de revêtement : Galvanisation zinc-aluminium-magnésium*

INOX. Tratamiento recubrimiento: Acero inoxidable pasivado AISI 304 / ***Coating treatment: Stainless steel passivated AISI 304*** / *Traitement de revêtement : Acier inoxydable passivé AISI 304*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
***Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537** / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537*

no	sí	G.S. clase 3	A.R. clase 8	INOX. clase 9A	-40°C / 150°C	20J a -40°C
no	*yes*	*G.S. class 3*	*A.R. class 8*	*INOX. class 9A*	*-40°C / 150°C*	*20J to -40°C*
non	*oui*	*G.S. classe 3*	*A.R. classe 8*	*INOX. classe 9A*	*-40°C / 150°C*	*20J à -40° C*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Propagador de la llama / ***Flame spreader*** / *Propagateur de la flamme*
- Continuidad eléctrica / ***Electric continuity*** / *Continuité électrique*
- Resistencia a la corrosión / ***Corrosion resistance*** / *Résistance à la corrosion*
- Temperatura de uso / ***Operating temperature*** / *Température d'utilisation*
- Resistencia al impacto / ***Impact strength*** / *Résistance à l'impact*

Características de instalación
***Installation features** / Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- ***The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.***
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- ***Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.***
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / ***Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice*** / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*