Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

CURVA METÁLICA ENCHUFABLE GALVANIZADA EN CALIENTE

HOT-DIP GALVANIZED PUSH-FIT ELBOW / COUDE MÉTALLIQUE ENFICHABLE GALVANISÉ À CHAUD

2025/01
Revisión 1 / *Revision 1* / *Révision 1*

Curva metálica enchufable 90°

Electrogalvanized rigid 90° elbow / Coude métallique enfichable 90°



Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (mm)	⊖	◁	(uni.)
CMEG16	16 +0 -0,3	13,6	165 +10 -5	105	90 +-3	10
CMEG20	20 +0 -0,3	17,6	175 +10 -5	110	90 +-3	10
CMEG25	25 +0 -0,3	22,6	185 +10 -5	130	90 +-3	10
CMEG32	32 +0 -0,3	29,2	215 +10 -5	145	90 +-3	10
CMEG40	40 +0 -0,4	37,2	265 +10 -5	165	90 +-3	5
CMEG50	50 +0 -0,4	47,2	325 +10 -5	185	90 +-3	5
CMEG63	63 +0 -0,5	59,6	510 +10 -5	330	90 +-3	3

↔ Longitud curva / *Elbow length* / *Longueur coude*

⊖ Radio / *Radius* / *Rayon*

◁ Ángulo / *Angle* / *Angle*

Unidades por caja / *Units per box* / *Quantité par boîte*

Composición: Acero / *Composition: Steel* / *Composition : Acier*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-21** Cód. 555711544010-0

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-21/ Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-21

-45 +400°C	>4000 N	>20,4J a -45°C	IP54	no	alta
-45 +400°C	*>4000 N*	*>20,4J to -45°C*	*IP54*	*no*	*high*
-45 +400°C	*>4000 N*	*>20,4J à -45°C*	*IP54*	*non*	*élevée*

Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*

Resistencia a la compresión / *Compression resistance* / *Résistance à la compression*

Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*

Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*

Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*

Rígido / *Rigid* / *Rigide*

Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461 / *Hot dip galvanised in according to UNE-EN ISO 1461 / Galvanisé à chaud selon UNE-EN ISO 1461*

Interior con pintura anticorrosiva / *Non corrosive interior paint* / *Intérieur avec une peinture anti-corrosion*

Material: Acero laminado en frío de bajo contenido en carbono calidad tipo DC 03 según norma EN-10130 / *Cold-rolled low carbon steel, grade DC 03 according to standard EN-10130 / Acier laminé à froid à faible teneur en carbone, qualité type DC 03 selon la norme EN-10130*

CURVA METÁLICA ENCHUFABLE GALVANIZADA EN CALIENTE

HOT-DIP GALVANIZED PUSH-FIT ELBOW / COUDE MÉTALLIQUE ENFICHABLE GALVANISÉ À CHAUD

2025/01
Revisión 1 / *Revision 1* / *Révision 1*

Características de etiquetado
Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- En cada curva se especifica el tipo, nominal, marcado "CE", fecha y hora.
- *Each curve specifies the type, nominal, CE marking, date and hour.*
- *Dans chaque courbé, le type, le nominal, le marquage "CE", la date et l'heure sont spécifiés.*

Accesorios a utilizar
Accessories to use / Accessoires à utiliser

- En los tubos tipo: "AISCAN-TMEG" / *In the type tubes: "AISCAN-TMEG" / Dans les tubes de type : "AISCAN-TMEG" .*

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*