Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

CURVA METÁLICA ROSCADA 180°

ELECTROGALVANIZED THREADED 180° ELBOW / COUDE MÉTALLIQUE FILETÉ 180°

2025/01
Revisión 1 / *Revision 1 / Révision 1*

Curva metálica roscada 180°

Electrogalvanized threaded rigid 180° elbow / Coude métallique fileté 180°



Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (mm)		↔			(uni.)
CMR180-32	32,5 +0 -0,4	29,2	220 +-5	M32x1,5	20 +-1	145 +-2	180 +-3	5
CMR180-40	40 +0 -0,4	37,5	270 +-5	M40x1,5	22 +-1	165 +-2	180 +-3	5
CMR180-50	50 +0 -0,4	47,2	325 +-5	M50x1,5	30 +-1	185 +-2	180 +-3	5

↔ Longitud curva / *Elbow length* / *Longueur coude*
Rosca / *Thread* / *Fil*
Radio / *Radius* / *Rayon*
Ángulo / *Angle* / *Angle*
Unidades por caja / *Units per box* / *Quantité par boîte*
Composición: Acero / *Composition: Steel* / *Composition : Acier*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-21** Cód. 555711542010-0

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-21 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-21

-45 +400°C	>4000 N	>20,4J a -45°C	IP54	no	media
-45 +400°C	*>4000 N*	*>20,4J to -45°C*	*IP54*	*no*	*media*
-45 +400°C	*>4000 N*	*>20,4J à -45°C*	*IP54*	*non*	*media*

Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
Resistencia a la compresión / *Compression resistance* / *Résistance à la compression*
Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*
Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*
Rígido / *Rigid* / *Rigide*
Tratamiento recubrimiento: electrozincado según UNE-EN 2081 / *Coating treatment: electro-zinc plating according to UNE-EN 2081 / Traitement de revêtement : électro-zincage selon UNE-EN 2081*
Interior con pintura anticorrosiva / *Non corrosive interior paint / Intérieur avec une peinture anti-corrosion*
Material: Acero laminado en frío de bajo contenido en carbono calidad tipo DC 03 según norma EN-10130 / *Cold-rolled low carbon steel, grade DC 03 according to standard EN-10130 / Acier laminé à froid à faible teneur en carbone, qualité type DC 03 selon la norme EN-10130*

CURVA METÁLICA ROSCADA 180°

ELECTROGALVANIZED THREADED 180° ELBOW / COUDE MÉTALLIQUE FILETÉ 180°

2025/01
Revisión 1 / *Revision 1* / *Révision 1*

Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- En cada curva se especifica el tipo, nominal, marcado "CE", fecha y hora.
- *Each curve specifies the type, nominal, CE marking, date and hour.*
- *Dans chaque courbé, le type, le nominal, le marquage "CE", la date et l'heure sont spécifiés.*

Accesorios a utilizar

Accessories to use / Accessoires à utiliser

- En los tubos tipo: "AISCAN-TMR" / *In the type tubes: "AISCAN-TMR" / Dans les tubes de type : "AISCAN-TMR" .*

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*