



CURVAS AISCAN-A

AISCAN-A ELBOWS / COUDES AISCAN-A

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Curva 90° métrica enchufable

90° pluggable bend / Coude 90° métrique enfichable



Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (mm)	⊖ int	∠	🌀	📦 (uni.)
CA25	25 +0 -0,3	19	280 +10 -5	100 +5	90 +5	1	150
CA32	32 +0 -0,4	26	350 +10 -5	125 +5	90 +5	1	75
CA40	40 +0 -0,4	33	415 +10 -5	160 +5	90 +5	1	40
CA50	50 +0 -0,4	42	500 +10 -5	200 +5	90 +5	1	25

↔ Longitud curva / Elbow length / Longueur coude

∠ Ángulo / Angle / Angle

🌀 Manguito curva / Ben sleeves / Manchon courbé

📦 Unidades por caja / Units per box / Quantité par boîte

Composición: PVC Rígido / Composition: Rigid PVC / Composition : PVC Rigide

Características según norma UNE-EN/IEC 61386-21 Cód. 222112540010-0

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-21/ Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-21

🌡️	⚖️	💥	🛡️	⚡	🔌	🔥	HF
-5° / +60°C	>320 N	1J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +60°C	>320 N	1J to -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +60°C	>320 N	1J à -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

🌡️ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

⚖️ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

💥 Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

🛡️ Influencias externas / IP protection / Influences externes

⚡ Rigidez dieléctrica / Dielectric strength / Rigidité diélectrique

🔌 Resistencia de aislamiento / Insulation resistance / Résistance d'isolement

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Color Negro / Black colour / Couleur Noir



CURVAS AISCAN-A

AISCAN-A ELBOWS / COUDES AISCAN-A

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- En cada curva se especifica el tipo, nominal, marcado "CE", fecha y hora.
- Each curve specifies the type, nominal, CE marking, date and hour.
- Dans chaque courbé, le type, le nominal, le marquage "CE", la date et l'heure sont spécifiés.

Accesorios a utilizar

Accessories to use / Accessoires à utiliser

- En los tubos tipo: "AISCAN-A" / In the type tubes: "AISCAN-A" / Dans les tubes de type : "AISCAN-A".

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.