



## CURVAS FLEXIBLES LIBRE DE HALÓGENOS

HALOGEN-FREE FLEXIBLE ELBOWS / COUDES FLEXIBLES SANS HALOGÈNE

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

### Curva flexible libre de halógenos

Halogen free flexible elbow / Coude flexible libre d'halogènes



Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (mm)	⊙ int	📦 (uni.)
<b>CFLH20</b>	20 +0 -0.3	13	170	100 +5	600
<b>CFLH25</b>	25 +0 -0.3	17	202	115 +5	300
<b>CFLH32</b>	32 +0 -0.3	23	224	125 +5	200
<b>CFLH40</b>	40 +0 -0.4	29	302	170 +5	90
<b>CFLH50</b>	50 +0 -0.4	37	344	190 +5	40

↔ Longitud curva / Elbow length / Longueur coude

📦 Unidades por caja / Units per box / Quantité par boîte

Ángulo variable / Variable angle / Angle variable

Composición: Termoplástico exento de halógenos / Composition: Halogen-free thermoplastic / Composition : Thermoplastique sans halogènes

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-22** Cód. 442132540010-1

Characteristics according to **UNE-EN/IEC 61386-22** / Caractéristiques selon la norme **UNE-EN/IEC 61386-22**

🌡️	⚖️	💎	🛡️	⚡	🔌	🔥	HF🚫
-5° / +60°C	>1250 N	6J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	sí
-5° / +60°C	>1250 N	6J to -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	yes
-5° / +60°C	>1250 N	6J à -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	oui

🌡️ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

⚖️ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

💎 Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

🛡️ Influencias externas / IP protection / Influences externes

⚡ Rigidez dieléctrica / Dielectric strength / Rigidité diélectrique

🔌 Resistencia de asilamiento / Insulation resistance / Résistance d'isolement

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF🚫 Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Curvable, transversalmente elástico / Curvable, transversely elastic / Courbable, élastique transversalement

Color Gris RAL 7035 / Grey colour RAL 7035 / Couleur Gris RAL 7035



# CURVAS FLEXIBLES LIBRE DE HALÓGENOS

HALOGEN-FREE FLEXIBLE ELBOWS / COUDES FLEXIBLES SANS HALOGÈNE

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

## Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- En cada curva se especifica el tipo, nominal, marcado "CE", fecha y hora.
- Each curve specifies the type, nominal, CE marking, date and hour.
- Dans chaque courbé, le type, le nominal, le marquage "CE", la date et l'heure sont spécifiés.

## Accesorios a utilizar

Accessories to use / Accessoires à utiliser

- En los tubos tipo: "Canalizaciones fijas en superficie" / In the type tubes: "pipes fixed in surface" / Dans les tubes de type : "Canalisations fixes en surface".

## Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.