



## CURVAS FLEXIBLES

### FLEXIBLE ELBOWS / COUDES FLEXIBLES

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Blindado negro/gris roscable

Flexible elbow / Coude flexible



Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (mm)	⊖ int	📦 (uni.)
CFN16/CFG16	16 +0 -0.3	10	225 +5	100 +5	600
CFN20/CFG20	20 +0 -0.3	13	225 +5	100 +5	600
CFN25/CFG25	25 +0 -0.3	17	280 +5	115 +5	300
CFN32/CFG32	32 +0 -0.3	23	312 +5	125 +5	200
CFN40/CFG40	40 +0 -0.4	29	393 +5	170 +5	90
CFN50/CFG50	50 +0 -0.4	37	450 +5	190 +5	40

↔ Longitud curva / Elbow length / Longueur coude

📦 Unidades por caja / Units per box / Quantité par boîte

Ángulo variable / Variable angle / Angle variable

Composición: PVC Flexible / Composition: Flexible PVC / Composition : PVC Flexible

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-22** Cód. 432132540010-0

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-22/ Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-22

🌡️	⚖️	💥	🛡️	⚡	🔌	🔥	HF🚫
-5° / +60°C	>1250 N	2J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +60°C	>1250 N	2J to -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +60°C	>1250 N	2J à -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

🌡️ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

⚖️ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

💥 Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

🛡️ Influencias externas / IP protection / Influences externes

⚡ Rigidez dieléctrica / Dielectric strength / Rigidité diélectrique

🔌 Resistencia de aislamiento / Insulation resistance / Résistance d'isolement

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF🚫 Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Curvable, transversalmente elástico / Curvable, transversely elastic / Courbable, élastique transversalement

Color Negro, Gris RAL 7035 / Black colour, Grey RAL 7035 / Couleur Noir, Gris RAL 7035



## CURVAS FLEXIBLES

FLEXIBLE ELBOWS / COUDES FLEXIBLES

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

### Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

---

- En cada curva se especifica el tipo, nominal, marcado "CE", fecha y hora.
- Each curve specifies the type, nominal, CE marking, date and hour.
- Dans chaque courbé, le type, le nominal, le marquage "CE", la date et l'heure sont spécifiés.

### Accesorios a utilizar

Accessories to use / Accessoires à utiliser

---

- En los tubos tipo: "Canalizaciones fijas en superficie" / In the type tubes: "pipes fixed in surface" / Dans les tubes de type : "Canalisations fixes en surface".

### Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

---

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.