



## MANGUITOS A PRESIÓN EHF

PRESSURE SLEEVES EHF / RACCORDS PRESSION EHF

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

### Manguito enchufable libre de halógenos

Halogen free push fit coupling / Raccord enfichable libre d'halogènes



Ref	Ø ext	Ø int (max)	Ø int (min)	Ø tope (int)	↔ (mm)
MEHF16	19,3 +0,2	16,1 +0,2	15,5 +0,2	14	50 +1
MEHF20	24,7 +0,2	20,2 +0,2	19,5 +0,2	18	55 +1
MEHF25	29,8 +0,2	25,2 +0,2	24,5 +0,2	23	64 +1
MEHF32	36,5 +0,2	32,2 +0,2	31,5 +0,2	30	74 +1
MEHF40	44,2 +0,2	40,2 +0,2	39,5 +0,2	38	80 +1
MEHF50	54,3 +0,2	50,2 +0,2	49,5 +0,2	48	98 +1
MEHF63	67,2 +0,2	63,4 +0,2	62,4 +0,2	62	118 +1

↔ Longitud manguito / Push-fit length / Longueur du raccord

Composición: Termoplástico rígido exento halógenos / Composition: Halogen-free rigid thermoplastic  
/ Composition : Thermoplastique rigide sans halogènes

Color Gris RAL 7035 / Grey colour RAL 7035 / Couleur Gris RAL 7035

- Estos accesorios son utilizados para los tubos "AISCAN-EHF".
- These accessories are used for the tubes "AISCAN-EHF".
- Ces accessoires sont utilisés pour les tubes "AISCAN-EHF".

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.