



MANGUITOS ROSCADOS RHF

THREADED SLEEVES RHF / RACCORDS FILETÉS RHF

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Manguito roscable libre de halógenos

Halogen-free threaded coupling / Raccord fileté libre d'halogènes



Ref	Ø ext	↔ (mm)	📏
MRHF16	19,7 ±0,2	30,8 ±0,3	M16x1,5
MRHF20	23,85 ±0,2	33,65 ±0,3	M20x1,5
MRHF25	29,8 ±0,2	39,6 ±0,3	M25x1,5
MRHF32	36,9 ±0,2	44,5 ±0,4	M32x1,5
MRHF40	46,9 ±0,2	50 ±0,4	M40x1,5
MRHF50	56,8 ±0,2	54,7 ±0,5	M50x1,5
MRHF63	70,6 ±0,2	60,3 ±0,5	M63x1,5

↔ Longitud manguito / Coupling length / Longueur du raccord

📏 Rosca / Thread / Fil

Composición: Termoplástico rígido exento halógenos / Composition: Halogen-free rigid thermoplastic
/ Composition : Thermoplastique rigide sans halogènes

Color Gris RAL 7035 / Grey colour RAL 7035 / Couleur Gris RAL 7035

- Estos accesorios son utilizados para los tubos "AISCAN-RHF".
- Diámetro interior mínimo según norma UNE-EN 60423 (tabla 1 - Cota D¹ min).
- These accessories are used for the metric threaded tubes in according to UNE-EN 60423.
- Minimum inside diameter in according to UNE-EN 60423 (table 1 - Cota D¹ min).
- Ces accessoires sont utilisés pour les tubes à filetage métrique selon la norme UNE-EN 60423.
- Diamètre intérieur minimum selon la norme UNE-EN 60423 (tableau 1 - Cote D¹ min).

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.