



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TERMOS ELÉCTRICOS

UE 812/2013		EWB 80 D	EWB 50 D							
Modelos		SLIM	SLIM	EWB 80 H	EWB 50 H	EWB 100	EWB 80	EWB 50	EWB 30	EWB 15
Perfil de carga declarado		M	M	M	M	M	M	M	S	XXS
Clasificación energética del calentamiento del agua		B	B	C	C	C	C	C	C	B
Eficiencia energética del calentamiento del agua η_{wh}	%	39	41,3	36	36	37	38	37	32	34
Consumo anual de energía AEC	kWh/año	1720	1243	1422	1418	1401	1356	1390	577	536
Ajustes de temperatura del termostato T fuera de caja	°C	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Nivel de sonido L _{WA}	dB	15	15	15	15	15	15	15	15	15

REGLAMENTO UR 814/2013

Volumen de almacenamiento V	L	74	47	73	46	100	80	50	30	15
Mezcla de agua a 40°C V40	L	108	76	86	76	113	90	80	51	28
Eficiencia energética del calentamiento de agua η_{wh}	%	39	41,3	36,1	36,2	36,7	37,8	36,9	32	34,4

CARACTERÍSTICAS

Número medio de usuarios		/2-4/	/2-3/	/2-4/	/2-3/	/3-5/	/2-4/	/2-3/	/1-2/	/1-2/
Instalación horizontal		•	•	•	•	—	—	—	—	—
Tanque de acero esmaltado de zafiro		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elemento de calentamiento de zafiro		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulación de temperatura (°C)		30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C
Presión máx. de entrada		0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Termómetro		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ánodo de protección de magnesio		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperaturas máx. de entrada (°C)		75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Protección contra exceso de presión		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protección contra calentamiento		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protección contra calentamiento en seco		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grado de protección contra humedad		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Grosor de aislamiento (mm)		18	18	20	20	20	20	20	20	20
Dimensiones exteriores (H/A/F), mm		900/570/300	860/470/250	1030/385/425	711/385/425	972/450/470	806/450/470	579/450/470	602/340/360	397/340/360
Conexión G 1/2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•