



Modelos	IG 620 AI AL DR CI	CGW LUX IG AI 70 5G AI AL TR CI	CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI	CGW LUX 60 4G AI AL CI	CGW LUX 60 3G AI AL TR CI	HFLUX 60 4G AI AL CI	HFLUX 60 3G AI AL TR CI	HFLUX 50 4G AI AL CI	EFX 90 4G 1H AI AL DR CI	EFX 70 5G AI AL DR CI	EFX 60 2G 2H AI AL CI	EFX 60 4G AI AL DR CI	EX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT	EX 70.1 5G AI AL DR CI
---------	--------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------

**DIMENSIONES DEL MUEBLE**

Ancho (mm)	560	570	570	570	570	560	560	580	833	553	553	553	833	553
Fondo (mm)	490	480	480	480	480	480	480	415	475	473	473	473	475	473
Profundidad mínima (mm)	50	50	50	50	50	35	35	35	45	45	45	45	33	33

**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal, eléctrica (kW)	3.600	1,1	1,1	1,1	0,6	1,1	1,1	1,1	2.200	1,1	3.000	1,1	1,1	0,6
Potencia máxima, gas (kW)	5	13,95	6,95	6,95	6,25	7,5	7,5	7,5	8,5	11,3	2,75	8,5	12,05	11,3
Cable de conexión cm.	120	120	120	120	90	120	120	120	120	120	120	120	120	120

**ZONAS DE COCCIÓN**

Quegador de gas triple anillo, 4,00 kW	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quegador de gas doble anillo, 4,00 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
Quegador de gas doble anillo, 5,00 kW	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quegador de gas triple anillo, 3,50 kW	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Quegador de gas rápido, 3,00 kW	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
Quegador de gas rápido, 2,80 kW	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Quegador de gas semi-rápido, 1,75 kW	-	1	1	1	-	2	1	2	2	2	-	2	3	2
Quegador de gas semi-rápido, 1,40 kW	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quegador de gas auxiliar, 1,00 kW	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
High light oval, Ø 170/265, 2.200 W	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
High light Ø 180 mm, 1.800 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
High light Ø 145 mm, 1.200 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Inducción Ø 210 mm. 1.500/2.000 W	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 145 mm. 1.200/1.600 W	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eficiencia total de la placa, %</b>	61,6	57	56,8	57,9	57	57,8	57,8	57,8	57,5	57,8	58,8	57,5	57,2	57,2

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Indicador de calor residual	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad por termopar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modelos	EX 60.1 3G AI AL DR CI	EX 60.1 4G AI AL DR CI	EX 60.1 4G AI AL CI	E/60.3 4G AL	E/60.3 3G 1P AL	HLX 60 4G AL	HLX 50 4G AL
---------	------------------------	------------------------	---------------------	--------------	-----------------	--------------	--------------

**DIMENSIONES DEL MUEBLE**

Ancho (mm)	553	553	553	570	570	553	580
Fondo (mm)	473	473	473	480	480	473	415
Profundidad mínima (mm)	33	33	33	30	30	35	35

**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Tensión (V)	230	230	230	-	230	-	-
Potencia nominal, eléctrica (kW)	0,6	0,6	0,6	-	1500	-	-
Potencia máxima, gas (kW)	8,55	9,55	7,3	7,5	5,75	7,5	7,5
Cable de conexión cm.	120	100	100	-	100	-	-

**ZONAS DE COCCIÓN**

Placa eléctrica rápida Ø 145 mm/1.500 W	-	-	-	-	1	-	-
Quegador de gas doble anillo, 4,00 kW	1	1	-	-	-	-	-
Quegador de gas rápido, 3,00 kW	-	-	-	1	1	1	1
Quegador de gas rápido, 2,80 kW	1	1	1	-	-	-	-
Quegador de gas semi-rápido, 1,75 kW	1	1	2	2	1	2	2
Quegador de gas auxiliar, 1,00 kW	-	1	1	1	1	1	1
<b>Eficiencia total de la placa, %</b>	57,3	57,3	56,7	56,2	57,1	57,1	57,1

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Indicador de calor residual	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad por termopar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓