



NUEVO ETIQUETADO ENERGÉTICO DE CAMPANAS

Reglamento Delegado 65/2014 de la Comisión Europea

Marca	TEKA
Modelo	NC 785
(IV) AEC _{campana}	56,7
(III) Eficiencia energética	A
FDE _{campana}	30,5
(V) Eficiencia Fluidodinámica.	A
LE _{campana}	77,2
(VI) Eficiencia de Iluminación.	A
GFE _{campana}	83,7
(VII) Eficiencia de Filtrado de Grasa.	C
Q _{min}	315
Q _{max}	631
Q _{boost}	807
L _{WA min}	56
L _{WA max}	68
L _{WA Boost}	72
P _o	0
P _s	0
EEl _{campana}	53,3
f	0,9
Q _{BEP}	403,9
P _{BEP}	434
W _{BEP}	159,4
W _{L Test}	6
E _{media}	463
SAEC _{campana}	106,3

REF. 40455381

(IV) AEC_{campana}: Consumo anual de energía. Unidad: kWh/a. (III) Clase de eficiencia Energética. FDE_{campana}: Eficiencia fluidodinámica. (V) Clase de eficiencia Fluidodinámica. LE_{campana}: eficiencia de iluminación. (VI) Clase eficiencia de Iluminación. GFE_{campana}: eficiencia del filtrado de grasa. (VII) Clase de eficiencia de Filtrado de Grasa. Q_{min}: Flujo de aire mínimo. Unidad: m³/h. Q_{max}: Flujo de aire máximo. Unidad: m³/h. Q_{boost}: Flujo de aire en velocidad intensiva. Unidad: m³/h. L_{WA min}: Nivel sonoro a velocidad mínima. Unidad: dB. L_{WA max}: Nivel sonoro a velocidad máxima (LWA Max). Unidad: dB. L_{WA Boost}: Nivel sonoro a velocidad intensiva. Unidad: dB. P_o: Consumo eléctrico en modo apagado. Unidad: W. P_s: Consumo eléctrico en modo de espera. Unidad: W. EEl_{campana}: Índice de eficiencia energética. f: Factor de incremento temporal. Q_{BEP}: Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia. Unidad: m³/h. P_{BEP}: Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia. Unidad: Pa. W_{BEP}: Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia. Unidad: W. W_{L Test}: Potencia nominal del sistema de iluminación según test. Unidad: W. E_{media}: Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción. Unidad: lux. SAEC_{campana}: Consumo anual de energía estándar. Unidad: kWh/a.