



Caractéristiques

- Ilôt décorative en tube
- Touch control avec écran blanc
- Ampoules LED 2x3W
- Voyant lumineux de saturation de filtres
- 3 vitesses + intensive
- Filtre décorative en inox (1 couche en inox + 4 aluminium)
- Moteur de double turbine EcoPower
- Capacité maximum d'aspiration en version évacuation: 920 m3/h
- Débit d'air Min/Max/Boost: 305/525/771 m3/h
- Consommation énergétique annuelle (AEC_{hood}) kWh/a 44,7
- Efficacité dynamique des fluides (FDE_{hood}) / Class: 32,2 / A
- Efficacité d'éclairage (Lehood) lux/Watt / Class: 87,3 / A
- Efficacité de filtrage des graisses (GFE_{hood}) % / Class: 77,8 / C
- Puissance en mode arrêt (Po) W 0
- Consommation énergétique en mode veille (Ps) W 0,74
- Indice d'efficacité énergétique (EEI_{hood}) 47,3
- Factor d'augmentation de temps (f) 0,8
- Débit d'air au point d'efficacité maximum (Qbep) m³/h 345
- Pession d'air au point d'efficacité maximum (Pbep) Pa 465
- Puissance absorbée au point d'efficacité énergétique (Wbep) W 138,2
- Puissance nominale du système d'éclairage (WL) W 6
- Illumination moyenne du système d'éclairage sur la sufrage de cuisson (Emiddle) Lux 524

Dimensions extérieures

→400 mm

Couleur

- Inox


Référence

40480330

EAN 13

8421152145869

Dessin technique



Spécifications techniques

- Efficacité énergétique A
- Niveau sonore (LwA) vitesse minimale dB 50dBA
- Niveau sonore (LwA) Vitesse maximale dB 72dBA
- Niveau sonore (LwA) Vitesse d'impulsion dB 78dBA
- Ø Sortie 150 mm
- Reduccion de la sortie 150/120mm
- Kit de recirculation (en option) (SET 1/I)
- Prise européenne comprise