



## Caractéristiques

- Hotte îlot avec aspiration périmétrique
- TouchControl avec écran LED
- Ampoules LED
- Panneau rabattable en inox
- 3 vitesses + 1 Intensive
- Fonction arrêt différé et voyant lumineux de saturation des filtres
- Puissance d'extraction Min/Max/Boost 331/629/782 m3/h
- Capacité maximale d'aspiration en version évacuation: 920 m3/h
- Consommation énergétique annuelle (AEChood) kWh/a 49,3
- Classe d'efficacité dynamique des fluides (FDEhood) / Classe : 32,1 / A
- Efficacité d'éclairage (Lehood) lux/Watt / Classe : 58,3 / A
- Efficacité de filtrage des graisses (GFEhood) % / Classe : 75,9 / C
- Puissance en mode OFF (Po) W 0
- Puissance de secours (Ps) W 0,74
- Indice d'efficacité énergétique (EELhood) 50,1
- Facteur d'augmentation de temps (f) 0,8
- Débit d'air au point d'efficacité maximum (Qbep) m3/h 346
- Pression d'air au point d'efficacité maximum (Pbep) Pa 464
- Puissance absorbée au point d'efficacité énergétique (Wbep) W 139
- Puissance nominale du système d'éclairage (WL) W 12
- Illumination moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) Lux 700

## Dimensions extérieures

→1100 mm

## Couleur

- Inox (Corps)
- Inox (Structure)


## Référence

40483172  
40483173

## EAN 13

8421152145777  
8421152145784

## Dessin technique



## Spécifications techniques

- Efficacité énergétique A
- Niveau sonore (LwA) vitesse minimale dBA 54 dBA
- Niveau sonore (LwA) vitesse maximale dBA 66 dBA
- Niveau sonore (LwA) mode intensif dBA 69 dBA
- Ø Sortie 150 mm
- Réduction de la sortie 150/120mm
- Possibilité de fonctionnement en recyclage (SET 1/N1)
- Connexion électrique européenne incluse