

Марка	ТЕКА
Модел абсорбатор	DVT 680/980
Годишна консумация на електроенергия (AEC_{hood}) kWh/a	128,0
Клас на енергийна ефективност	D
Газодинамична ефективност (FDE_{hood}) %	13,7
Клас на газодинамична ефективност	D
Ефективност на осветяване (Le_{hood}) lux/Watt	69,8
Клас на ефективност на осветителната система	A
Ефективност на филтриране на мазнини (GFE_{hood}) %	75,9
Клас на ефективност на филтриране на мазнини	C
Минимален дебит (Q_{min}) m ³ /h	259
Максимален дебит (Q_{max}) m ³ /h	423
Дебит при избрана интензивна степен (Q_{boost}) m ³ /h	730
Ниво на шум (L_{wA}) Минимална степен dB	50
Ниво на шум (L_{wA}) Максимална степен dB	58
Ниво на шум (L_{wA}) Интензивна степен dB	69
Електрическа мощност в изключен режим (P_o) W	0,00
Електрическа мощност в режим на готовност (P_s) W	0,28
Индекс на енергийна ефективност (EEI)	89,6
Коефициент на увеличение на времето (f)	1,5
Дебит при точката с най-голяма ефективност (Q_{ber}) m ³ /h	402,0
Въздушно налягане при точката с най-голяма ефективност (P_{ber}) Pa	278
Входна електрическа мощност при точката с най-голяма ефективност (W_{ber}) W	225,8
Номинална мощност на системата за осветление (W_L) W	6
Средна осветеност от системата за осветление върху готварската площ (E_{middle}) Lux	419
Стандартна годишна консумация на електроенергия kWh/a	142,8