

TMX 80/76/60/50 INOX

Campana decorativa para instalación de empotre

_EASY

TEKA



Acero inoxidable
Panel de mandos pulsantes
Dos velocidades
Lámpara incandescente
Filtros metálicos, lavables en lavavajillas
Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 149 m³/h
Nivel sonoro: min. 44 – máx. 66 dB
Filtro de carbón activo para recirculación del aire

—
Potencia nominal máxima: 120 W

Voltaje: 110 V-

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 5.4 kg (TMX 80)

5.2 kg (TMX 76)

4.6 kg (TMX 60)

4.2 kg (TMX 50)

—
Dimensiones

Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 150/800-760-600-500/50

Peso bruto: 6.6/6.4/5.6/5 kg

Empaque: 550/850-810-650-550/200 mm

Código / TKI: 090903 / 40404130 (TMX 80 INOX)

090803 / 40404120 (TMX 76 INOX)

090703 / 40404110 (TMX 60 INOX)

090603 / 40404100 (TMX 50 INOX)

UPC / EAN: 606896909030 / 8421152059753 (TMX 80 INOX)

606896908033 / 8421152059722 (TMX 76 INOX)

606896907036 / 8421152059678 (TMX 60 INOX)

606896906039 / 8421152059647 (TMX 50 INOX)

