



GU5.3



GU10









## Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	-
	Tensión (V)	-
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
$\Phi$	Factor de potencia	>0,5
	Temp. de funcionamiento	Hasta +40 °C
$\phi_r$	Flujo luminoso (lm)	Hasta 622lm
K	Temperatura de color	-
	Índice reproducción cromática	>80
$\Delta$	Ángulo de apertura	-
	Vida útil	25.000h
	L70	(L70B50>)25.000h
	Casquillo	GU5.3-GU10
	Encendidos	Hasta 50.000
	Regulación	-
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	-
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	10/200


### Info

ICON basic regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.


## Referencias

		$W_r$		$\varphi$	$\phi$	$K$	$\Delta$							
648127	<b>G</b>	7W	230V ac	>0,5	568lm	<b>2,7</b>	2.700K	100°	GU10	50.000	Ø50 x 58mm	-5°C~+35 °C	NO	Opal
378727	<b>F</b>	7W	230V ac	>0,5	578lm	<b>3</b>	3.000K	100°	GU10	15.000	Ø50 x 58mm	-5°C~+35 °C	NO	Opal
386326	<b>F</b>	7W	230V ac	>0,5	605lm	<b>4</b>	4.000K	100°	GU10	15.000	Ø50 x 58mm	-5°C~+35 °C	NO	Opal
378734	<b>F</b>	7W	230V ac	>0,5	622lm	<b>5</b>	5.000K	100°	GU10	15.000	Ø50 x 58mm	-5°C~+35 °C	NO	Opal
648110	<b>G</b>	7W	230V ac	>0,5	568lm	<b>2,7</b>	2.700K	100°	GU10	50.000	Ø50 x 58mm	-5°C~+35 °C	SI	Opal
545457	<b>F</b>	7W	230V ac	>0,5	598lm	<b>3</b>	3.000K	100°	GU10	50.000	Ø50 x 58mm	-5°C~+35 °C	SI	Opal
545464	<b>G</b>	7W	230V ac	>0,5	611lm	<b>4</b>	4.000K	100°	GU10	50.000	Ø50 x 58mm	-5°C~+35 °C	SI	Opal
545471	<b>G</b>	7W	230V ac	>0,5	622lm	<b>5</b>	5.000K	100°	GU10	50.000	Ø50 x 58mm	-5°C~+35 °C	SI	Opal
595315	<b>G</b>	6,5W	230V ac	>0,5	600lm	<b>3</b>	3.000K	38°	GU10	50.000	Ø50 x 58mm	20°C~+40°C	NO	Opal
595322	<b>F</b>	6,5W	230V ac	>0,5	600lm	<b>4</b>	4.000K	38°	GU10	50.000	Ø50 x 58mm	20°C~+40°C	NO	Opal
595339	<b>F</b>	6,5W	230V ac	>0,5	600lm	<b>5</b>	5.000K	38°	GU10	50.000	Ø50 x 58mm	-20°C~+40°C	NO	Opal
578851	<b>G</b>	6,5W	12V ac	>0,7	600lm	<b>3</b>	3.000K	100°	GU5.3	15.000	Ø50 x 48mm	-20°C~+40°C	NO	Transparente
578875	<b>G</b>	6,5W	12V ac	>0,7	600lm	<b>4</b>	4.000K	100°	GU5.3	15.000	Ø50 x 48mm	-20°C~+40°C	NO	Transparente
578882	<b>G</b>	6,5W	12V ac	>0,7	600lm	<b>5</b>	5.000K	100°	GU5.3	15.000	Ø50 x 48mm	-20°C~+40°C	NO	Transparente

## Dimensiones



GU5.3



GU10

## Accesorios



974851

Portalámparas halógeno GU10