Merk



Especificaciones/


Aislamiento eléctrico/	CI
Tensión (V)/	100-240V ac
Hz Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Φ Factor de potencia/	>0,90
Temp. de funcionamiento/	-10ºC~+35ºC
Flujo luminoso (lm)/	Hasta 81m
K Temperatura de color/	3.000/4.000K
Índice reproducción cromática/	>80
Ángulo de apertura	80º
Vida útil/	30.000h
L70/	>30.000h
Índice de estanqueidad/	IP54
Resistencia al impacto/	-
Color/	Gris RAL 7022
Difusor/	VT-T: Vidrio Templado transparente
Cuerpo/	AL: Aluminio
Dimensiones/	140 x 70 x 71mm
Carga estática/	-
Orientación/	-
Corte/	130 x 58mm
Posición de montaje	Luminaria empotrable
Unidad de Embalaje	48

Merk


Referencias/

	W	ϕ	K		
495288	3W	76lm	3 3.000K	Gr Gris RAL 7022	140 x 70 x 71mm
495295	3W	81lm	4 4.000K	Gr Gris RAL 7022	140 x 70 x 71mm

Dimensiones/



Fotometría/



3W

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]