

Con selector de tº de color a través de interruptor




Especificaciones


	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	≥ 0.9
	Aislamiento eléctrico	CI
	Índice de estanqueidad	IP66
	Resistencia al impacto	IK08 IK10 (opcional)
	Temp. Funcionamiento	-10°C~+35 °C
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 7.080lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000K-6.500K
	Índice rep. cromatica	Ra >80
	L70B50	50.000h
	Color	Gris
	Difusor	PC-O: policarbonato transparente
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Posición de Montaje	SUPERFICIE
	Cableado pasante	-

Modelo	Dimensiones
18W	550 x 80x 71mm
36W	11.150 x 80 x 71mm
50W	1.450 x 80 x 71mm


Dimensiones



18W



36W




50W

Referencias

	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K			
684279	18W	2.750lm	2.500lm	3	3.000K	NO	550 x 80x 71mm
		2.805lm	2.550lm	4	4.000K		
		2.825lm	2.580lm	6,5	6.500K		
684286	36W	5.500lm	5.000lm	3	3.000K	NO	1.150 x 80 x 71mm
		5.605lm	5.050lm	4	4.000K		
		5.625lm	5.080lm	6,5	6.500K		
684293	50W	7.800lm	7.000lm	3	3.000K	NO	1.450 x 80 x 71mm
		7.855lm	7.050lm	4	4.000K		
		7.885lm	7.080lm	6,5	6.500K		
690973	18W	2.750lm	2.500lm	3	3.000K	SI	550 x 80x 71mm
		2.805lm	2.550lm	4	4.000K		
		2.825lm	2.580lm	6,5	6.500K		
690980	36W	5.500lm	5.000lm	3	3.000K	SI	1.150 x 80 x 71mm
		5.605lm	5.050lm	4	4.000K		
		5.625lm	5.080lm	6,5	6.500K		
690997	50W	7.800lm	7.000lm	3	3.000K	SI	1.450 x 80 x 71mm
		7.855lm	7.050lm	4	4.000K		
		7.885lm	7.080lm	6,5	6.500K		

Fotometría



Bajo pedido


Regulación

DALI

Emergencia

Kit de emergencia 3h

Accesorios



684408

Juego de 6 clips inox IK10
600mm




684415

Juego de 10 clips inox IK10
1.200mm



684422

Juego de 12 clips inox IK10
1.500mm



686143

pasacable IP65 bandeja trasera



686587

Difusor PC 600mm




686594

Difusor PC 1.200mm




686600

Difusor PC 1.500mm



684392

Kit Accesorios Anclaje



686136

Kit Suspensión
(1 Kit X Pantalla)