Deva Switch

PRILUX

Con selector de tª de color a través de interruptor





9W



18W

Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
φ	Factor de potencia	≥0,5
	Temp. de funcionamiento	-20°C~40°C

	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.672lm
K	Temperatura de color	3.000/4.000/5.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Ángulo de apertura	38°
	Iluminación	9W: Directo 18W: Directo/Indirecto
	Vida útil	25.000h
L70	L70B50	>25.000h
	N° Encendidos	12.500

	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK08

	Color	Blanco/Negro
	Difusor	PC: Policarbonato
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Dimensiones	-

	Orientación	No orientable
	Posición de montaje	Luminaria de superficie (vertical)

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Deva Switch

PRILUX


Referencias

		W_T	ϕ	ϕ_T		K			
651141	Directo	9W	1.052lm	818lm	3	3.000K	BI	Blanco	99x78x115mm
			1.083lm	839lm	4	4.000K			
			1.129lm	859lm	5	5.000K			
651165	Directo	9W	1.052lm	818lm	3	3.000K	Ng	Negro	99x78x115mm
			1.083lm	839lm	4	4.000K			
			1.129lm	859lm	5	5.000K			
651158	Directo/Indirecto	18W	2.106lm	1.628lm	3	3.000K	BI	Blanco	99x78x162mm
			2.132lm	1.649lm	4	4.000K			
			2.157lm	1.672lm	5	5.000K			
651172	Directo/Indirecto	18W	2.106lm	1.628lm	3	3.000K	Ng	Negro	99x78x162mm
			2.132lm	1.649lm	4	4.000K			
			2.157lm	1.672lm	5	5.000K			

Dimensiones



9W: Directo



18W: Directo/Indirecto

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]