













GU10

Especificaciones/




	CEE/ Clasificación energética	
	Tensión (V)/	230V
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Φ	Factor de potencia/	0.5 \geq
	Tem.Funcionamiento/	-20°C~+40 °C
ϕ	Flujo luminoso(lm)/	600lm
K	temperatura de color/	3.000/ 4.000/ 5.000K
	Índice reproducción cromatica /	>80
Δ	Ángulo de apertura/	38°
	Vida útil/	25.000h
	L70/	25.000h
	Casquillo/	GU10
	Nº de encendidos/	15.000
	Regulación/	No
	Índice de estanqueidad/	IP20
	Color/	Blanco
	Difusor/	Transparente
	Cuerpo/	-
	Dimensiones/	Ø50 x 58mm
	Unidades de embalaje/	10/200

Info/



ICON basic regulable: TRIAC y regulación tradicional de incandescencia




Referencias/




		W		ϕ_T	K		\leftrightarrow (X-Y)
595315		6,5W	230V ac	600lm	3	3.000K	GU10 Ø50 x 58mm
595322		6,5W	230V ac	600lm	4	4.000K	GU10 Ø50 x 58mm
595339		6,5W	230V ac	600lm	5	5.000K	GU10 Ø50 x 58mm

Dimensiones/



Fotometría/



Accesorios/



007931

Soporte de lámpara halógena
GU5.3r



974851

Portalámparas halógeno GU10