

Hexagon
PLAY 3X RGBW

Manual instrucciones
Instruction manual



Aislamiento eléctrico Electrical isolation	CI
Índice de estanqueidad (Cara vista) Sealing rating (Sight face)	IP66
Protección contra impactos Impact resistance	IK10

N° LED LED Number	120LED
Peso Weight	26kg
Altura Máx. de instalación Sealing rating	-
Máx. sup. proyectada al aire Maximum surface wind exposed	0,260m²



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

PRECAUCIONES:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- El producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en ningún caso.
- Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a iluminar.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Este producto contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.
- Antes de proceder a cualquier manipulación o mantenimiento hay que asegurarse de que el aparato esté completamente desconectado del suministro eléctrico.
- La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá hacerse con idénticos elementos recomendados y suministrados por el propio fabricante. De no ser así, cualquier incidencia en una instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de instrucciones será responsabilidad del instalador.
- La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse unicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.
- La luminaria debe colocarse de forma que no se espera una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a 1m.
- Si el cable flexible o cordón de esta luminaria esta dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fafricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente para evitar cualquier riesgo.
- Entre la alimentación en Baja Tensión y los conductores de control el aislamiento es aislamiento reforzado.

PRECAUTIONS:


- Keep the product out of the reach of children.
- Do not immerse this product in water or handle it with wet hands.
- Do not hit the product.
- Do not install the product where there are heat sources or moisture concentrations.
- Do not handle the product while it is in operation and allow it to cool before touching it with your hands.
- The product must not be covered with thermal insulation material under any circumstances.
- Maintain a minimum distance of 1m from the surface or object to be illuminated.
- If the product is damaged, replace it immediately with a new one.
- Disconnect power before installing the product.
- This product contains components sensitive to static electricity and a discharge to it could destroy or damage its components.
- Before carrying out any work or maintenance, make sure that the device is completely disconnected from the power supply.
- The replacement or maintenance of any component must be carried out with the same elements recommended and supplied by the manufacturer himself. If this is not the case, any incident on an installation that has not been carried out in accordance with this instruction sheet is the responsibility of the installer.
- The light source of this luminaire must be replaced only by the manufacturer, its technical service or equivalent qualified person.
- The luminaire must be positioned so that a prolonged look is not expected at the luminaire at a distance closer to 1m.
- If the flexible cord or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer or its technical service or an equivalently qualified person to avoid any risk.
- Between the low voltage supply and the control conductors the insulation is reinforced insulation.

AVISO


- Antes de comenzar la instalación de éste producto, por favor, lea atentamente las instrucciones y guárdelas en un sitio seguro.
- La instalación debe realizarla personal cualificado.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar el correcto funcionamiento de este producto, quedando anulada la garantía del fabricante.
- Queda anulada la garantía del fabricante: si la instalación no se realiza según lo indicado en el REBT 2002.
- Es de obligado cumplimiento la aplicación de ITC BT09-4 del rebt (instalación de protectores de sobretensiones en líneas y luminarias) para instalaciones industriales y de alumbrado público. La garantía no cubre daños producidos por sobretensiones en luminarias sin protectores de sobretensiones.

WARNING

- Before installing this product, please read the instructions carefully and store them in a safe place.
- The installation should be carried out by trained staff.
- Incorrect handling of the parts or the light fixture itself may impair the proper performance of this product. In this case, the manufacturer guarantee shall be deemed void.
- The manufacturer guarantee shall be deemed void: if the installation is not performed in accordance with the spanish low voltage electrotechnical regulation 2002 (REBT 2002).
- The application of ITC BT09-4of rebt (installation of line and light fixture surge protectors) is essential for industrial and public lighting installations. The guarantee does not cover against damages caused by surges in light fixtures without surge protectors installed.




ATENCIÓN!!! RESPETAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).



ATTENTION!!! OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES.

COMPONENTES/ COMPONENTS


3 MÓDULOS/
3 MODULES



MONTAJE/ MOUNTING


CRUCETA/ CROSS-PIECE

VERTICAL 3 MÓDULOS/
VERTICAL 3 MODULES



* Fijar mínimo con 4 tornillos M12/
Fix minimum with 4 screws M12


HORIZONTAL 3 MÓDULOS/
HORIZONTAL 3 MODULES



* Fijar mínimo con 4 tornillos M12/
Fix minimum with 4 screws M12

SUELO/ FLOOR

VERTICAL 3 MÓDULOS/
VERTICAL 3 MODULES





NO INCLUIDO/
NOT INCLUDED


* Fijar mínimo con 4 tornillos M12/
Fix minimum with 4 screws M12


INFO

Utilizar materiales resistentes a la corrosión.
Para la fijación del proyector se recomienda utilizar los taladros exteriores para minimizar las posibles vibraciones por causas del viento.
Para alturas elevadas o condiciones muy desfavorables, utilizar un segundo sistema de fijación como cable de seguridad.
Eliminar elementos físicos sobre los módulos de LED que puedan perjudicar a la disipación.
Realizar un mantenimiento de limpieza periodicamente dependiendo de lo agresivo que sea el entorno de su instalación.
Para aplicaciones en entornos de ambiente corrosivo extremo, realizar un mantenimiento preventivo sustituyendo los materiales que estuvieran parcialmente oxidados.
Use corrosion resistant materials.
For fixing the projector it is recommended to use the external holes to minimize possible vibrations due to wind.
For high heights or very unfavorable conditions, use a second fixing system as a safety cable.
Eliminate physical elements on the LED modules that may impair dissipation.
Carry out periodic cleaning maintenance depending on how aggressive the environment of your installation is.
For applications in extreme corrosive environments, perform preventive maintenance by replacing partially oxidized materials.

GIRO/ TURN


VERTICAL 3 MÓDULOS/
VERTICAL 3 MODULES






* Para girar, aflojar suficiente para no dañar la pintura/
To turn, loosen enough to avoid damaging the paint

HORIZONTAL 3 MÓDULOS/
HORIZONTAL 3 MODULES






* Para girar, aflojar suficiente para no dañar la pintura/
To turn, loosen enough to avoid damaging the paint

CONEXIÓN ALIMENTACIÓN/ POWER CONNECTION

Ver esquema de instalación.
See installation diagram



ESQUEMA DE INSTALACIÓN/ INSTALLATION DIAGRAN

DALI


N	N
1	L
2	DA
3	DA
⏚	⏚

ALIMENTACIÓN/ POWER IN

N	N
1	L
⏚	⏚


DMX

N	N
L	L
⏚	⏚




MONTAJE DEL CONECTOR/ MOUNTING THE CONNECTOR

PELADO DE CABLES/ STRIPPING CABLE



1-2,5mm²

3 POLES/3 POLOS



1-2.5mm²

5 POLES/5 POLOS

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



Respetar par de apriete para asegurar la estanqueidad .
Observe tightening torque to ensure tightness

FIG. 6





FIG. 7




INFO

Asegurar la buena conexión.


Ensure good connection.


FIG. 8



Para garantizar el grado de protección, no debe aplicarse a la conexión ninguna fuerza de torsión.
To ensure the degree of protection, no twisting force must be applied to the connection.

El radio mínimo de la curvatura de los conductores debe ser más de 4 veces el diámetro del conductor.
The minimum radius of the curvature of the conductors must be more than 4 times the diameter of the conductor.





MANTENIMIENTO/ MAINTENANCE

CAMBIAR PROTECTOR SOBRETENSIONES/
CHANGE THE OVERVOLTAGE PROTECTOR

