

SPS SAFE S

Protectors elèctrics actius



SPS SAFE S: Múltiples connexions per alimentar i protegir els vostres dispositius electrònics.

Protegiu els vostres dispositius electrònics de les imprevisibles fluctuacions elèctriques amb la nova gamma **SPS SAFE S** de Salicru. Una gamma que ofereix entre 4 i 6 preses de corrent CA, i dos models que integren dos ports USB-C i un port USB-A de càrrega de fins a 20 W, garantint una protecció fiable contra pics de tensió, llamps i contaminació elèctrica. Són ideals per a portàtils, consoles de videojocs, altaveus i altres equips electrònics de mida mitjana. També proporcionen una càrrega segura per als vostres dispositius mòbils.

A més, el model **SPS SAFE Master+** inclou la funció master/slave, dissenyada per optimitzar l'estalvi energètic i evitar el consum de dispositius en standby.

Aplicacions: Protecció avançada contra sobretensions i variacions de voltatge.

La gamma de regletes de protecció contra sobretensions **SPS SAFE S** de Salicru ofereix una defensa robusta per als vostres dispositius electrònics en entorns domèstics i d'oficina: protegeix els PC, perifèrics, dispositius de xarxa, sistemes audiovisuals, domòtica i electrodomèstics, de sobretensions inesperades, com curtcircuits i llamps. A més, aquest sofisticat protector preserva els vostres equips de fluctuacions abruptes de voltatge, així com de pics o caigudes de tensió menors, i evita danys acumulatius que podrien comprometre la integritat i funcionalitat dels vostres dispositius a llarg termini.



salicru

Prestacions

- Sistema rotatiu (Excepte l'SPS SAFE Master+)
- Organitzador per cables (Excepte l'SPS SAFE Master+)
- Corrent nominal 10 A
- Número de preses (4, 5 o 6)
- Interruptor d'encesa/apagada
- Protecció rearmable
- Preses amb dispositiu de seguretat i protecció infantil
- Coixins de goma antilliscants
- 2 USB tipus C i un tipus A (SPS SAFE 5s+ i SPS SAFE Master+)
- Preses Master-slave (només SPS SAFE Master+)
- Protecció per sobrecàrregues
- Cable d'1,4 m
- Possibilitat de muntatge a la paret



Característiques tècniques

MODEL		SPS SAFE 4S	SPS SAFE 6S	SPS SAFE 5S+	SPS SAFE MASTER+
SORTIDA	Corrent nominal (A)	10			
	Tensió nominal	230 V AC			
	Tipus de preses	4 × Schuko	6 × Schuko	5 × Schuko	6 × Schuko
CARREGADOR USB	Quantitat	No		2 USB C + 1 USB A	
	Intensitat màxima	No		20 W	
ELÈCTRIQUES	Dissipació màxima d'energia (F-N, N-T i F-T) (J)	350		600	
	Corrent de pic màxim	8 kA		13 kA	
	Tensió de pic màxim	1,5 kV			
	Temps de resposta	< 25 ns			
GENERALS	Interruptor d'encesa/apagada	Sí			
	Possibilitat de muntatge a la paret	Sí			
	Longitud del cable d'alimentació (m)	1,4			
	Protecció infantil a les preses	Sí			
	Preses orientades per a fàcil connexió	Sí			
	Indicador LED de sobretensions	Sí			
	Protector elèctric actiu	Sí			
	Protecció elèctrica	Termofusible			
	Sistema rotatiu / organitzador de cables	Sí			No
	Master / Slave	No			Sí
	Espai addicional per a preses grans	Sí			
NORMATIVA	Seguretat	UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2; UNE 20315-2-7; IEC 60884-1; IEC 60884-2-7; EN IEC 61643-11		UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2; UNE 20315-2-7; UNE 20315-3-1; IEC 60884-1; IEC 60884-2-7; IEC 60884-3-1; EN IEC 61643-11	
	Certificacions corporatives	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001			
CODI	680DA000001	680DA000002	680DA000003	680DA000004	

Les dades poden canviar sense avis previ.

