

SPS NET2

Le mini système d'alimentation ininterrompu (CC) intelligent et efficace

SPS NET2: Protection et autonomie de vos dispositifs réseau en cas de coupure de courant

Que vous travailliez à domicile ou que vous regardiez votre série préférée sur votre canapé, le **SPS NET2** de Salicru devient votre meilleur allié pour vous protéger des coupures de courant. Ce dispositif innovant est conçu pour assurer une connectivité constante à vos appareils essentiels, tels que votre routeur, vos caméras IP et vos assistants personnels. Doté d'une batterie haute capacité de 10 000 mAh, le **SPS NET2** vous offre la tranquillité d'esprit nécessaire pour que vos dispositifs continuent de fonctionner pendant les coupures de courant.

Le **SPS NET2** remplace l'alimentation standard de vos dispositifs connectés et vous offre une polyvalence exceptionnelle en vous permettant de choisir parmi 3 tensions de sortie avec 2 types de connecteurs différents.

Vous pouvez facilement le fixer au mur ou le placer sur une table, en l'adaptant harmonieusement à n'importe quel espace.

Avec le **SPS NET2** de Salicru, profitez d'une connectivité ininterrompue et protégez vos appareils électroniques de manière élégante et efficace.



Applications: Une connexion toujours opérationnelle

Le **SPS NET2** est alimenté par le réseau domestique standard de 230 V et garantit une compatibilité exceptionnelle avec la plupart des appareils numériques domestiques, des modems aux commutateurs en passant par les routeurs et les caméras IP. Il s'agit donc de la solution idéale pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les télétravailleurs, car il est conçu pour éviter toute interruption en cas de coupure de courant. Des activités telles que la vidéoconférence, l'envoi d'e-mails critiques, la connexion à un réseau privé virtuel (VPN) ou simplement le divertissement numérique peuvent être interrompues de manière inattendue en raison de coupures de réseau. **SPS NET2** vous apporte la tranquillité d'esprit en garantissant une connexion stable lorsque vous en avez le plus besoin.



SALICRU

Prestations

- Batterie lithium-ion de 10 000 mAh.
- Cold Start (démarrage depuis la batterie).
- Sorties multiples 3 CC (5, 9 et 12 V) + 1 USB (5 V).
- Prend en charge jusqu'à 4 dispositifs à la fois.(1)
- Câble de sortie double avec connecteurs et adaptateurs CC (x2) compatibles avec la plupart des routeurs vendus dans le commerce.
- Réponse rapide de CA à CC en 0 ms.
- Système de refroidissement avancé et silencieux.
- Design compact et léger.
- Boîtier ignifugé V-0 pour plus de sécurité.
- Protection contre les courts-circuits.
- Voyants d'autonomie et d'erreur au moyen de 4 LED.
- Redémarrage automatique en cas de rétablissement du réseau.
- Bouton de mise sous/hors tension.
- Possibilité de montage mural.



Router



Modem



Ethernet switch



Home automation



HDD/Nas



Optical Node Terminal



Security



Alarm



Sensor

(1) Tant qu'ils ne dépassent pas 18 W.

Caractéristiques techniques

MODÈLE		SPS NET2
ENTRÉE	Tension nominale	230 V
	Fréquence nominale	50 Hz ~ 60 Hz
SORTIE	Tension nominale	5 - 9 - 12 V DC
	Précision tension (mode batterie)	± 5%
	Puissance	18 W
	Puissance maximale	20 W
	Temps de transfert	0 ms.
	Surcharges admissibles mode batterie	Oui, jusqu'à 120 % de surcharge pendant 5 s.
	Surcharges admissibles mode en ligne	Oui, jusqu'à 120 % de surcharge pendant 5 s.
BATTERIES	Type de batterie	Lithium-Ion
	Tension nominale	3,6 VDC
	Capacité	10000 mAh
	Tension de charge	8,3 V DC
	Temps de recharge	4 heures jusqu'à 100 % de la capacité de charge
	Autonomie	Jusqu'à 4 heures
AUTRES FONCTIONS	Cold Start (démarrage depuis les batteries)	Oui
PROTECTION	Courts-circuits de sortie	Oui, il protège la charge
NORMES	Sécurité	EN62368-1
	Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN55032 Class B / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 / EN55035
	Certifications d'entreprise	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
CONTENU	Contenu de la boîte	1 x SPS NET2, 1 x adaptateur d'entrée, 1 x câble de sortie de 2,5 mm type Y, 2 x connecteurs de 2,5 à 2,1 mm, 1 x guide rapide, 1 x garantie
DIMENSIONS	Profondeur x largeur x hauteur (mm)	36 x 91 x 123
POIDS	Poids (kg)	0,31
CODE		658BB000009

Données sujettes à variations sans avertissement préalable

