

# DM KNT 03B/03P/03N

Detector de Movimiento / Presencia KNX  
empotable en techo 360º



- Detector KNX con tecnología PIR de alta calidad y última generación, para su instalación empotrado en techo.
- Puede configurarse en los siguientes modos de funcionamiento:
  - Detector de movimiento.
  - Detector de presencia.
  - Regulación de luminosidad constante.
  - Interruptor Crepuscular.
- 6 canales de Detección de Movimiento + 1 Control Luminosidad Constante.
- Los canales de detección permiten:
  - Control Iluminación.
  - Control HVAC.
  - Monitorización Movimiento.
- Función Maestro/Esclavo.

- Modo de funcionamiento Automático o Semi-Automático.
- Incorpora sensor de luminosidad y temperatura.
- Posibilidad de deshabilitar el LED de detección.
- Regulación constante de hasta 4 grupos mediante compensación.
- 5 niveles de sensibilidad de detección.
- Configuración y ajuste mediante ETS.
- Diseño elegante y limpio.


Ejemplos de aplicación:  
zonas residenciales, aseos,  
colegios, oficinas, hoteles, salas de  
reuniones, hospitales, etc.



## Características técnicas

REFERENCIA	DM KNT 03B	DM KNT 03P	DM KNT 03N
Alimentación	21Vcc - 32Vcc		
Consumo propio	< 9.3mA		
Canales de Salida	6 + 1 Control Luminosidad Constante		
Ángulo de Detección (º)	360º		
Altura de montaje [m]	2,5		
Diámetro de detección [m]	7		
Programación a través de	EST5 o posterior		
Puesta en marcha	System Mode		
Rango temporización	1 s - 60 min		
Rango luminosidad	5 a 2000 lux (+Deshabilitada)		
Temperatura de funcionamiento	-5...45ºC		
Protección ambiental	IP 20		
Aislamiento	Clase II		
Normativas	KNX Standard 2.0 EN60669-1, 2-1 y 2-3		
Directivas	Seguridad 73/23/EEC Comp. Electromagn. 204/108/EC		
Color	Blanco	Gris	Negro

## Dimensiones



## Cobertura

