EM KNX 04A

Interfaz con 4 entradas binarias/analógicas



• El dispositivo EM KNX 04A dispone de 4 canales analógico-digitales, los cuales pueden funcionar como entradas digitales, analógicas o termostato.

• Funciones: Conmutación, Regular, Conmutación Múltiple, Conmutación Secuencial, Persiana / Toldo, Control Escena, Valor Fijo / Forzado, Contador y Sensor Temperatura.

• Formato reducido, que permite su instalación dentro del mecanismo, detrás de los pulsadores.

• Dispone de terminal de conexión estandar KNX PT1.


• Acoplador de Bus KNX (BCU) incorporado.

• Programación y puesta en marcha mediante ETS5 en adelante.


Caracteristicas tecnicas

REFERENCIA	EM KNX 04A
Tensión de alimentación	21 / 32 Vcc (Bus KNX)
Consumo	< 7,5 mA
Programación a través de	ETS 5 o versiones posteriores
Medio KNX	KNX TP Secure
Puesta en marcha	System Mode
Longitud cables	~30 cm
Longitud línea	< 30 m
Tensión Escaneo Entrada	20 Vcc
Corriente Entrada	0,5 mA
Tensión Salida	5 Vcc
Corriente Salida	< 2mA
Protecciones	Cortocircuito, Sobrecarga y Tensión Invertida
Dimensiones	38 x 42 x 15 mm
Temperatura de funcionamiento	-5° C...+45° C
Grado de protección	IP20


Dimensiones



Esquemas de instalacion



2 entradas Binarias + 2 Analógicas
2 Binary + 2 Analog inputs



4 entradas Binarias
4 Binary inputs