EM KNX 08B

Interfaz con 8 entradas binarias de larga distancia




- El dispositivo EM KNX 08B dispone de 8 entradas de larga distancia independientes.
- Las entradas aguantan una longitud de hasta 200 m.
- Funciones: Conmutación, Regular, Conmutación Múltiple, Conmutación Secuencial, Persiana / Toldo, Control Escena, Valor Fijo / Forzado y Contador.
- Formato reducido, que permite su instalación dentro del mecanismo, detrás de los pulsadores.
- Dispone de terminal de conexión estandar KNX PT1.
- Acoplador de Bus KNX (BCU) incorporado.
- Programación y puesta en marcha mediante ETS5 en adelante.


Caracteristicas tecnicas

REFERENCIA	EM KNX 08B
Tensión de alimentación	21 / 32 Vcc (Bus KNX)
Consumo	< 5 mA
Programación a través de	ETS 5 o versiones posteriores
Medio KNX	KNX TP Secure
Puesta en marcha	System Mode
Longitud cables	~30 cm
Longitud línea	< 200 m
Tensión Escaneo Entrada	20 Vcc
Corriente Entrada	0,5 mA
Tensión Salida	5 Vcc
Corriente Salida	< 2mA
Protecciones	Cortocircuito, Sobrecarga y Tensión Invertida
Dimensiones	38 x 42 x 15 mm
Temperatura de funcionamiento	-5° C...+45° C
Grado de protección	IP20

Dimensiones



Esquemas de instalacion



Conexión de 8 pulsadores o interruptores
Connection of 8 pushbuttons or switches