

DM KNT PAB/PAP/PAN

Detector de Movimiento / Presencia KNX de pasillo



- Detector KNX con tecnología PIR de alta calidad y última generación, para su instalación empotrado en techo.
- Puede configurarse en los siguientes modos de funcionamiento:
 - Detector de movimiento.
 - Detector de presencia.
 - Regulación de luminosidad constante.
 - Interruptor Crepuscular.
- 6 canales de Detección de Movimiento + 1 para Control Luminosidad Constante.
- Los canales de detección permiten:
 - Control Iluminación.
 - Control HVAC.
 - Monitorización Movimiento.
- Función Maestro/Eslavo.
- Modo de funcionamiento Automático o Semi-Automático.
- 2 sensores PIR orientados para maximizar el campo de cobertura.
- 3 niveles de ajuste de sensibilidad de la detección (ajustable individualmente).
- Posibilidad de desactivación individual de los sensores PIR.
- Posibilidad de deshabilitar el LED de detección.
- Regulación constante de hasta 4 grupos mediante compensación.
- Configuración y ajuste mediante ETS.
- Diseño elegante y limpio.
- Posibilidad de instalación en esquina exterior e interior (requiere accesorio).


Ejemplos de aplicación: Pasillos, zonas de paso alargadas, etc.



Características técnicas

REFERENCIA	DM KNT PAB	DM KNT PAP	DM KNT PAN
Alimentación		21Vcc - 32Vcc	
Consumo propio		< 7mA	
Canales de Salida		6 + 1 para Control Luminosidad Constante	
Ángulo de Detección (º)		360º (asimétrico)	
Altura de montaje [m]	2,5		
Área de detección [m]	22 x 4		
Programación a través de	ET5 o posterior		
Puesta en marcha	System Mode		
Rango temporización	1 s - 65535s (18h)		
Rango luminosidad	5 a 2000 lux (+Deshabilitada)		
Temperatura de funcionamiento	-5...45ºC		
Protección ambiental	IP 40		
Aislamiento	Clase II		
Normativas	KNX Standard 2.0 EN60669-1, 2-1 y 2-3		
Directivas	Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU		
Color	Blanco	Gris	Negro

Dimensiones



Cobertura

