

# DM KNT 03B/03P/03N

Detector de Movimiento / Presencia KNX  
empotrado en techo 360°



- Detector KNX con tecnología PIR de alta calidad y última generación, para su instalación empotrado en techo.
- Puede configurarse en los siguientes modos de funcionamiento:
  - Detector de movimiento.
  - Detector de presencia.
  - Regulación de luminosidad constante.
  - Interruptor Crepuscular.
- 6 canales de Detección de Movimiento + 1 Control Luminosidad Constante.
- Los canales de detección permiten:
  - Control Iluminación.
  - Control HVAC.
  - Monitorización Movimiento.
- Función Maestro/Esclavo.
- Modo de funcionamiento Automático o Semi-Automático.
- Incorpora sensor de luminosidad y temperatura.
- Posibilidad de deshabilitar el LED de detección.
- Regulación constante de hasta 4 grupos mediante compensación.
- 5 niveles de sensibilidad de detección.
- Configuración y ajuste mediante ETS.
- Diseño elegante y limpio.


Ejemplos de aplicación:  
zonas residenciales, aseos, colegios, oficinas, hoteles, salas de reuniones, hospitales, etc.



## Características técnicas

| REFERENCIA                    | DM KNT 03B                                                  | DM KNT 03P | DM KNT 03N |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Alimentación                  | 21Vcc - 32Vcc                                               |            |            |
| Consumo propio                | < 7mA                                                       |            |            |
| Canales de Salida             | 6 + 1 Control Luminosidad Constante                         |            |            |
| Ángulo de Detección (°)       | 360°                                                        |            |            |
| Altura de montaje [m]         | 2,5                                                         |            |            |
| Diámetro de detección [m]     | 7                                                           |            |            |
| Programación a través de      | EST5 o posterior                                            |            |            |
| Puesta en marcha              | System Mode                                                 |            |            |
| Rango temporización           | 1 s - 65535 s (18h)                                         |            |            |
| Rango luminosidad             | 5 a 2000 lux (+Deshabilitada)                               |            |            |
| Temperatura de funcionamiento | -10...45°C                                                  |            |            |
| Protección ambiental          | IP 20                                                       |            |            |
| Aislamiento                   | Clase II                                                    |            |            |
| Normativas                    | KNX Standard 2.0 EN60669-1, 2-1 y 2-3                       |            |            |
| Directivas                    | Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU. RoHS 2011/65/EU |            |            |
| Color                         | Blanco                                                      | Gris       | Negro      |

## Dimensiones



## Cobertura

