

# DM KNT PAB/PAP/PAN

Detector de Movimiento /  
Presencia KNX de pasillo



- Detector KNX con tecnología PIR de alta calidad y última generación, para su instalación empotrado en techo.
- Puede configurarse en los siguientes modos de funcionamiento:
  - Detector de movimiento.
  - Detector de presencia.
  - Regulación de luminosidad constante.
  - Interruptor Crepuscular.
- 6 canales de Detección de Movimiento + 1 para Control Luminosidad Constante.
- Los canales de detección permiten:
  - Control Iluminación.
  - Control HVAC.
  - Monitorización Movimiento.
- Función Maestro/Esclavo.
- Modo de funcionamiento Automático o Semi-Automático.
- 2 sensores PIR orientados para maximizar el campo de cobertura.

- 3 niveles de ajuste de sensibilidad de la detección (ajustable individualmente).
- Posibilidad de desactivación individual de los sensores PIR.
- Posibilidad de deshabilitar el LED de detección.
- Regulación constante de hasta 4 grupos mediante compensación.
- Configuración y ajuste mediante ETS.
- Diseño elegante y limpio.
- Posibilidad de instalación en esquina exterior e interior (requiere accesorio).


Ejemplos de aplicación: Pasillos, zonas de paso alargadas, etc.



## Características técnicas

| REFERENCIA                    | DM KNT PAB                                                  | DM KNT PAP | DM KNT PAN |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Alimentación                  | 21Vcc - 32Vcc                                               |            |            |
| Consumo propio                | < 7mA                                                       |            |            |
| Canales de Salida             | 6 + 1 para Control Luminosidad Constante                    |            |            |
| Ángulo de Detección (°)       | 360° (asimétrico)                                           |            |            |
| Altura de montaje [m]         | 2,5                                                         |            |            |
| Área de detección [m]         | 22 x 4                                                      |            |            |
| Programación a través de      | ETS5 o posterior                                            |            |            |
| Puesta en marcha              | System Mode                                                 |            |            |
| Rango temporización           | 1 s - 65535s (18h)                                          |            |            |
| Rango luminosidad             | 5 a 2000 lux (+Deshabilitada)                               |            |            |
| Temperatura de funcionamiento | -10...45°C                                                  |            |            |
| Protección ambiental          | IP 20                                                       |            |            |
| Aislamiento                   | Clase II                                                    |            |            |
| Normativas                    | KNX Standard 2.0 EN60669-1, 2-1 y 2-3                       |            |            |
| Directivas                    | Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU. RoHS 2011/65/EU |            |            |
| Color                         | Blanco                                                      | Gris       | Negro      |

## Dimensiones



## Cobertura

