DM TE1 001

Detector con ajuste de nivel de luz mínimo




- Detectores de movimiento que permiten fijar un nivel mínimo de iluminación (0-50%) cuando no se detecta presencia de personas.
- Válido para equipos regulables 1/10 Vcc.
- 1 canal de salida.
- Instalación superficial en techo.
- Posibilidad de ajuste mediante mando a distancia EM MAN DM0.
- Ejemplos de aplicación: párkings subterráneos, pasillos de hospitales, hoteles, edificios públicos, y, en general, en lugares donde no se desee apagar por completo la iluminación haya o no presencia de personas.


Características técnicas

REFERENCIA	DM TE1 001
Tensión Alimentación	230 V- 50 Hz
Consumo propio	2 W
Montaje	Superficial en techo
Campo de Detección	360° y Ø7 m a 2,5 m de altura y 18° C
Tipo de Carga	Reactancia o driver 1/10 V
Poder de corte del relé	16 A
Lámparas LED	400 W
N° máximo de equipos	125
Máxima corriente de absorción por 1/10 V	500 mA
Máxima corriente de inyección por 1/10 V	250 mA
Admite contactor	Sí
Contacto libre de tensión	No
Canales de Salida	1
Temporización	5 seg - 10 min
Sensibilidad	Ajustable por mando a distancia IR (EM MAN DM0)
Nivel de apagado %	0-50%

Dimensiones



Esquemas de instalación



Cobertura

