EM KNX 02B

Interfaz con 2 entradas/salidas binarias



• El dispositivo EM KNX 02B dispone de 2 canales independientes, los cuales pueden funcionar como entradas o como salidas en función de ETS.

• Dispone de una entrada analógica adicional por si se desea tomar los datos de una sonda de temperatura.

• Funciones: Conmutación, Regular, Conmutación Múltiple, Conmutación Secuencial, Persiana / Toldo, Control Escena, Valor Fijo / Forzado, Contador y LED.

• Formato reducido, que permite su instalación dentro del mecanismo, detrás de los pulsadores.

• Dispone de terminal de conexión estandar KNX PT1.


• Acoplador de Bus KNX (BCU) incorporado.

• Programación y puesta en marcha mediante ETS5 en adelante.


Caracteristicas tecnicas

REFERENCIA	EM KNX 02B
Tensión de alimentación	21 / 32 Vcc (Bus KNX)
Consumo	< 6,8 mA
Programación a través de	ETS 5 o versiones posteriores
Medio KNX	PT1
Puesta en marcha	System Mode
Longitud cables	~30 cm
Longitud línea	< 30 m
Tensión Escaneo Entrada	20 Vcc
Corriente Entrada	0,5 mA
Tensión Salida	5 Vcc
Corriente Salida	< 2mA
Protecciones	Cortocircuito, Sobrecarga y Tensión Invertida
Dimensiones	38 x 42 x 15 mm
Temperatura de funcionamiento	-5° C...+45° C
Grado de protección	IP20


Dimensiones



Esquemas de instalacion



2 entradas Binarias + 1 Analógica
2 Binary + 1 Analog inputs



1 entrada Binaria + 1 salida Binaria + 1 entrada Analógica
1 Binary input + 1 Binary output + 1 Analog input